



Electric Automation
Automation specialists

Referência: OTZT2L
Código: 1SCA106529R1001

kit mecanismo de travamento e
intertravamento elétrico OTZT2L

A partir de Electric Automation Network



OS32G...1250 mudar os fusíveis podem ser interligados na posição " OFF " usando cadeados e usando um intertravamento mecânico kit montado no mecanismo. O diâmetro do bloqueio fiança pode ser máximo de 8 mm, de intertravamento no OFF E ON posições.

Pedido

EAN:	6417019403106
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85052000

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	52mm
Líquido Do Produto Altura:	152mm
Líquido Do Produto Profundidade:	102mm
Peso Líquido Do Produto:	0.57kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	72 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	162 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	203 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	A 0,57 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019403106

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2009 4 ^ª
--------------	---

Informações Adicionais

IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Fornecido Em Múltiplos De:	1 peça
Produto Principal Digite:	OTZT2
Nome Do Produto:	INTERTRAVAMENTO
Adequado para Classe de Produto:	Mudar disconnectors

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC301020C0201
---------------------------------------	-----------------

Classificações

ETIM 5:	EC002498 - Acessórios de baixa tensão, com tecnologia de chaveamento
Objeto Código De Classificação:	N/A