



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: OTM63F3CMA230V  
Código: 1SCA120095R1001

OTM63F3CMA230V MOTORIZADO C /  
INTERRUPTOR O

A partir de Electric Automation Network



Incluindo um identificador para a operação manual, kit parafuso com porca e arruelas para todos os terminais e conectores macho para circuitos de controle. Tipos de OTM630...2500E\_ incluem armazenamento de um clipe para o punho e fusíveis sobressalentes.

#### Pedido

EAN:	6417019516844
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365080

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	230mm
Líquido Do Produto Altura:	100mm
Líquido Do Produto Profundidade:	116mm
Peso Líquido Do Produto:	1.64kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	115 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	115 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	315 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	De 1,64 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	6417019516844

## Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2009 4 <sup>ª</sup>
--------------	---

## Informações Adicionais

Seção Transversal Do Cabo:	10-70 mm <sup>2</sup>
Convencional Livre de ar Corrente Térmica (eu <sub>th</sub> ):	q = 40 °C 63 A
Corrente Térmica Convencional (Eu <sub>o</sub> ):	Totalmente Fechado 63 A
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Número de Pólos:	3
Mecanismo De Operação:	Mecanismo do interruptor
Grau De Poluição:	3
A posição dos Terminais de Linha:	Superior Em Baixo
A Perda De Energia:	2,8 W
Produto Principal Digite:	OTM63_CM
Nome Do Produto:	MOTORIZADO C/S INTERRUPTOR DE
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U <sub>imp</sub> ):	8 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U <sub>eu</sub> ):	800 V
Corrente Operacional nominal AC-21A (eu <sub>e</sub> ):	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Corrente Operacional nominal AC-22A (eu <sub>e</sub> ):	(500 V) 63 A (690 V) 63 A
Corrente Operacional nominal AC-23A (eu <sub>e</sub> ):	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 60 A (690 V) 40 A
Potência de operação nominal AC-23A (P <sub>e</sub> ):	(220 ... 240 V) 15 kW (400 V) 30 kW (415 V) 30 kW (500 V) 37 kW (690 V) 37 kW
Tensão Nominal De Operação:	800 V
Nominal de Curta duração admissível Corrente (I <sub>cw</sub> ):	1 s 2.5 kiloampere rms

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SCC303003C0201
Declaração de Conformidade CE:	1SCC303039D0201
RoHS Informações:	1SCC303036D0202

## Classificações

ETIM 5:	EC000216 Interruptor - seccionador
Objeto Código De Classificação:	Q