



Electric Automation
Automation specialists

Referência: T4L250
Código: 1SDA059516R1

T4L 250 PR223DS In=160A 4p F F

A partir de Electric Automation Network



C. DISJUNTOR TMAX T4L 250 FIXO de QUATRO PÓLOS COM FRENTE TERMINAIS E de ESTADO SÓLIDO de LANÇAMENTO NO AC PR223DS R 160

Pedido

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 8015644619244 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 1 peça |
| Pauta Aduaneira Número: | 85362090 |

Dimensões

| | |
|----------------------------------|---------|
| Líquido Do Produto Largura: | 140mm |
| Líquido Do Produto Altura: | 205mm |
| Líquido Do Produto Profundidade: | 103.5mm |
| Peso Líquido Do Produto: | 3.05kg |

Informação Do Recipiente

| | |
|--------------------------------|--------|
| Pacote De Nível 1 Unidades: | 1 peça |
| Pacote De Nível 1 De Largura: | 228 mm |
| Pacote De Nível 1, Altura: | 228 mm |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 286 mm |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto: | 3.5 kg |

| | |
|------------------------|---------------|
| Pacote de Nível 1 EAN: | 8015644619244 |
|------------------------|---------------|

Informações Adicionais

| | |
|---|--|
| Elétrica Durabilidade: | 8000 ciclo 120 ciclos por hora |
| Durabilidade Mecânica: | 20000 ciclo 240 ciclos por hora |
| Número de Pólos: | 4 |
| A Perda De Energia: | nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 4,4 W |
| Produto Principal Digite: | SACE Tmax T |
| Nome Do Produto: | Disjuntores Automáticos |
| Tipo De Produto: | CB |
| Corrente Nominal (Eu _n): | 160 |
| Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U _{imp}): | 8 kV |
| Tensão De Isolamento Nominal (U _{eu}): | 1000 V |
| Tensão Nominal De Operação: | 690 V AC 750 V DC |
| Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade (Eu _{cs}): | (220 V AC) 200 kA (230 V AC) 200 kA (380 V CA) 120 kA (400 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (690 V AC) 70 kA |
| Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura (Eu _{cu}): | (220 V AC) 20 kA (230 V AC) 20 kA (380 V CA) 120 kA (400 V AC) 120 kA (415 V AC) 120 kA (440 V AC) 100 kA (500 V AC) 85 kA (690 V AC) 70 kA (250 V DC) 2 Pólos em Série 100 kA (500 V DC) 2 Pólos em Série 70 kA (750 V DC) 3 Pólos em Série 50 kA |
| Nominal Ininterrupta Corrente (I _u): | 250 A |
| Tipo De Versão: | EL |
| Normas: | IEC 60947 |
| Sub-tipo: | T4 |
| Conexão Do Terminal Digite: | Fixo Disjuntores Frente |
| Teste De Tensão Max (U _{teste}): | 3500 V |
| Versão: | F |

Certificados e Declarações (Número do Documento)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Folha De Dados, Informações Técnicas: | 1SDC210023D0201 |
| Declaração de Conformidade CE: | 1SDL000165R0004 |
| GL Certificado: | 1SDL000163R0061 |

Classificações

| | |
|---------------------------------|--|
| ETIM 4: | EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot. |
| ETIM 5: | EC000228 - Power circuit-breaker para trafo/gerador/ instalação prot. |
| Objeto Código De Classificação: | Q |
| UNSPSC: | 39121100 |