



Electric Automation
Automation specialists

Referência: PSS37/64-500L
Código: 1SFA892003R1002

PSS37 / 64-500L SoftStarter

A partir de Electric Automation Network



Softstarter PSS37/64-500L para max 500V tensão principal e de 220 - 240V 50/60Hz controle de tensão de alimentação de ter uma falha de contato

Pedido

EAN:	7320500206560
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85371099

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	120.000mm
Líquido Do Produto Altura:	200.000mm
Líquido Do Produto Profundidade:	162.000mm
Peso Líquido Do Produto:	3.2kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 De Largura:	175 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	320 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	235 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	3 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	7320500206560
Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 2 Unidades:	1 peça

Técnico

Tensão Nominal De Operação:	Circuito principal 208 ... 500 V CA
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U _s):	220 ... 240 V AC
Nominal Do Circuito De Controle De Tensão (U _c):	A Operação de DC 24 V
Frequência nominal (f):	Controle De Alimentação De 50/60 Hz Circuito Principal 50/60 Hz
Potência De Operação Nominal - Em-Linha De Conexão (Pe):	a 500 V 22 kW em 400 V 18,5 kW a 230 V 9 kW
Corrente Operacional Nominal - Em-Linha De Conexão (I _e):	37
Potência De Operação Nominal - Dentro Do Delta Connection:	a 500 V kW 37 em 400 V kW 30 a 230 V 15 kW
Corrente Operacional Nominal - Dentro Do Delta Connection:	64 A
Fator De Serviço Percentuais:	115 %
Proteção De Sobrecarga:	Recomendado TF42DU 7.6 ... 37
Integrado De Sobrecarga Eletrônicos:	Nenhum
Ajustável Corrente Nominal Do Motor Do Ie:	Não %
Começando a Capacidade Máxima Corrente Nominal Ie:	4xIe para 10s
O Tempo De Rampa:	Durante a Paragem 0 ... 30 segundo(s) Durante a partida 1 ... 30 segundo(s)
Inicial De Tensão Durante A Partida:	30 ... 70 %
Descer Um Degrau De Tensão Especial Rampa:	Não %
Função De Limite Atual:	1.5 ... 4 xIe se o transformador de corrente está conectado
Alternar para Dentro Delta Connection:	Sim
Sinal De Retransmissão:	Nenhum
Por passar o Sinal de Retransmissão:	Sim
Sinal De Falha Do Relé:	Sim, SEM contato
Sobrecarga De Sinal De Retransmissão:	Nenhum
Indicação de sinal de concluída a rampa de partida (LED):	Verde
Indicação de sinal pronto para iniciar/modo de espera (LED):	Verde
Indicação de sinal em execução R (LED):	Verde
Indicação de sinal de falha (LED):	Vermelho
Número de partidas Por Hora em 3,5*Ie para o 7 sec. 50% 50% OFF Time:	30
Comunicação:	Nenhum
Grau de Proteção:	acc. a norma IEC 60529 / IEC 60947-1, EN 60529 Terminais Principais IP20

Tipo De Terminal:	Terminais De Parafuso
Conectando-Se Da Capacidade Do Circuito Principal:	Rígida 1/2x2.5 ... 16 mm ²
Conectando-Se Da Capacidade Do Circuito De Controle:	Rígidos de 2,5 mm ²
Conectando Capacidade-Circuito Da Fonte:	Rígidos de 2,5 mm ²
Torque De Aperto:	Circuito de controle 0,5 N·m Circuito de alimentação de 0,5 N·m Circuito principal 2.6 N·m
Produto Principal Digite:	PSS37/64

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	1SFA1-47
RoHS Informações:	1SFC132034D0202

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Armazenamento -40 ... +70 °C Operação De -25 ... +60 °C
RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

Classificações

E-nummer:	3302129
UNSPSC:	39121521