



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: PSS44/76-690F  
Código: 1SFA893004R1002

PSS44 / 76-690L SoftStarter

A partir de Electric Automation Network



Softstarter PSS44/76-690L para max 690 principais e tensão de 220 - 240 V 50/60Hz  
Controle de tensão de Alimentação de ter uma falha de contato

#### Pedido

EAN:	7320500215609
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85371099

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	120.000mm
Líquido Do Produto Altura:	200.000mm
Líquido Do Produto Profundidade:	162.000mm
Peso Líquido Do Produto:	3.2kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 De Largura:	175 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	320 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	235 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	3 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	7320500215609
Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 2 Unidades:	1 peça

## Técnico

Tensão Nominal De Operação:	Principal Circuito de 400 ... 690 V AC
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U <sub>s</sub> ):	220 ... 240 V AC
Nominal Do Circuito De Controle De Tensão (U <sub>c</sub> ):	A Operação de DC 24 V
Frequência nominal (f):	Controle De Alimentação De 50/60 Hz Circuito Principal 50/60 Hz
Potência De Operação Nominal - Em-Linha De Conexão (Pe):	a 500 V 25 kW a 690 V kW 37 em 400 V 22 kW
Corrente Operacional Nominal - Em-Linha De Conexão (I <sub>e</sub> ):	44
Potência De Operação Nominal - Dentro Do Delta Connection:	a 690 V 59 kW a 500 V 45 kW em 400 V kW 37
Corrente Operacional Nominal - Dentro Do Delta Connection:	76 A
Fator De Serviço Percentuais:	115 %
Proteção De Sobrecarga:	Recomendado TA75DU 18 44 ...
Integrado De Sobrecarga Eletrônicos:	Nenhum
Ajustável Corrente Nominal Do Motor Do I <sub>e</sub> :	Não %
Começando a Capacidade Máxima Corrente Nominal I <sub>e</sub> :	4xI <sub>e</sub> para 10s
O Tempo De Rampa:	Durante a Paragem 0 ... 30 segundo(s) Durante a partida 1 ... 30 segundo(s)
Inicial De Tensão Durante A Partida:	30 ... 70 %
Descer Um Degrau De Tensão Especial Rampa:	Não %
Função De Limite Atual:	1.5 ... 4 xI <sub>e</sub> se o transformador de corrente está conectado
Alternar para Dentro Delta Connection:	Sim
Sinal De Retransmissão:	Nenhum
Por passar o Sinal de Retransmissão:	Sim
Sinal De Falha Do Relé:	Sim, SEM contato
Sobrecarga De Sinal De Retransmissão:	Nenhum
Indicação de sinal de concluída a rampa de partida (LED):	Verde
Indicação de sinal pronto para iniciar/modo de espera (LED):	Verde
Indicação de sinal em execução R (LED):	Verde
Indicação de sinal de falha (LED):	Vermelho
Número de partidas Por Hora em 3,5*I <sub>e</sub> para o 7 sec. 50% 50% OFF Time:	30
Comunicação:	Nenhum
Grau de Proteção:	acc. a norma IEC 60529 / IEC 60947-1, EN 60529 Principais Terminais IP10

Tipo De Terminal:	Terminais De Parafuso
Conectando-Se Da Capacidade Do Circuito Principal:	Rígida 2x6 ... 25 mm <sup>2</sup>
Conectando-Se Da Capacidade Do Circuito De Controle:	Rígidos de 2,5 mm <sup>2</sup>
Conectando Capacidade-Circuito Da Fonte:	Rígidos de 2,5 mm <sup>2</sup>
Torque De Aperto:	Circuito de controle 0,5 N·m Circuito de alimentação de 0,5 N·m Principal Circuito De 4,5 N·m
Produto Principal Digite:	PSS44/76

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	1SFA1-47
RoHS Informações:	1SFC132034D0202

## Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Armazenamento -40 ... +70 °C Operação De -25 ... +60 °C
RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

## Classificações

E-nummer:	3302132
UNSPSC:	39121521