



Electric Automation
Automation specialists

Referência: 1SL0872A00

IP55-liso-LOW TR LID-153X110X66-1 / 4TS

A partir de Electric Automation Network

IP65-SUAVES-BAIXA DO TR TAMPA-153X110X66-1/4TS - GWT 650°C

Pedido

EAN:	8000126233513
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85381000

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0,153 dom
Líquido Do Produto Altura:	0.11m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.05m
Peso Líquido Do Produto:	0.248kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	34 pedaço
Pacote De Nível 1 De Largura:	0.59 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.265 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.4 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	8.45 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8000126233537

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração depois de 2006-01-01
--------------	---

Informações Adicionais

Cor:	cinza RAL7035
------	---------------

Grau de Proteção:	IP65
Material Da Caixa:	termoplástico
Tipo De Montagem:	Montagem na parede
Produto Principal Digite:	Caixas À Prova De Água
Nome Do Produto:	Caixas À Prova De Água
Classe De Proteção:	Isolado

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SLC001001D0905
Declaração de Conformidade CE:	1SLT100031D0200
RoHS Informações:	1SLT00014R4E0

Classificações

ETIM 4:	EC002600 - Caixa/caixa para montagem saliente na parede/teto
ETIM 5:	EC002600 - Caixa/caixa para montagem saliente na parede/teto
Objeto Código De Classificação:	U