



Electric Automation
Automation specialists

Referência: 41C06x11
Código: 1SLM004100A1301

MISTRAL41F liberar 850 opaca 6M porta

A partir de Electric Automation Network



MISTRAL41F flush 850 opaco porta 6M

Pedido

| | |
|-------------------------|---------------|
| EAN: | 8000126119039 |
| Pauta Aduaneira Número: | 85381000 |

Dimensões

| | |
|----------------------------------|--------|
| Líquido Do Produto Largura: | 0.192m |
| Líquido Do Produto Altura: | 0.202m |
| Líquido Do Produto Profundidade: | 0.108m |
| Peso Líquido Do Produto: | 0.6kg |

Informação Do Recipiente

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Pacote De Nível 1 Unidades: | 18 pedaço |
| Pacote De Nível 1 De Largura: | 0.4 m |
| Pacote De Nível 1, Altura: | 0.51 m |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 0.61 m |
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto: | 10,8 kg |
| Pacote de Nível 1 EAN: | 8000126119046 |

Ambiental

| | |
|--------------|---|
| RoHS Status: | Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração depois de 2006-01-01 |
|--------------|---|

Informações Adicionais

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Cor: | RAL 9016 |
| Grau de Proteção: | IP41 |
| DIN Lugar Unidades: | 6 |
| Material Da Caixa: | termoplástico |
| Brilho Teste Do Fio: | 850 |
| Tipo De Montagem: | Parede oca |
| Número de Linhas: | 1 |
| A Perda De Energia: | 14 W |
| Produto Principal Digite: | MISTRAL41F |
| Nome Do Produto: | De unidades consumidoras |
| Classe De Proteção: | Isolado |

Certificados e Declarações (Número do Documento)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Folha De Dados, Informações Técnicas: | 1SLC801013D0201 |
| Declaração de Conformidade CE: | 1SLT100096D0200 |
| RoHS Informações: | 1SLT00003R2E0 |

Classificações

| | |
|---------------------------------|---|
| ETIM 4: | EC000214 - Pequeno quadro de distribuição |
| ETIM 5: | EC000214 - Pequeno quadro de distribuição |
| Objeto Código De Classificação: | U |