



Electric Automation
Automation specialists

Referência: 41C18x41
Código: 1SLM004100A1310

MISTRAL41F liberar 850 opaca 72M
porta

A partir de Electric Automation Network



MISTRAL41F flush 850 opaco porta 72M

Pedido

EAN:	8000126114119
Pauta Aduaneira Número:	85381000

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.430m
Líquido Do Produto Altura:	0.735m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.108m
Peso Líquido Do Produto:	4.55kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0.444 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.14 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.745 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	De 4,55 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8000126114126

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração depois de 2006-01-01
--------------	---

Informações Adicionais

Cor:	RAL 9016
Grau de Proteção:	IP41
DIN Lugar Unidades:	72
Material Da Caixa:	termoplástico
Brilho Teste Do Fio:	850
Tipo De Montagem:	Parede oca
Número de Linhas:	4
A Perda De Energia:	82 W
Produto Principal Digite:	MISTRAL41F
Nome Do Produto:	De unidades consumidoras
Classe De Proteção:	Isolado

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SLC801013D0201
Declaração de Conformidade CE:	1SLT100096D0200
RoHS Informações:	1SLT00003R2E0

Classificações

ETIM 4:	EC000214 - Pequeno quadro de distribuição
ETIM 5:	EC000214 - Pequeno quadro de distribuição
Objeto Código De Classificação:	U