



Electric Automation
Automation specialists

Referência: 41C18x22
Código: 1SLM004100A1406

MISTRAL41F liberar 850 a porta
transparente 36M 2F

A partir de Electric Automation Network



MISTRAL41F flush 850 porta transparente 36 M 2F

Pedido

EAN:	8000126107821
Pauta Aduaneira Número:	85381000

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.430m
Líquido Do Produto Altura:	0.435m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.108m
Peso Líquido Do Produto:	2.45kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	3 peças
Pacote De Nível 1 De Largura:	0.4 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.525 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0,6 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	7.35 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8000126107838

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração depois de 2006-01-01
--------------	---

Informações Adicionais

Cor:	RAL 9016
Grau de Proteção:	IP41
DIN Lugar Unidades:	36
Material Da Caixa:	termoplástico
Brilho Teste Do Fio:	850
Tipo De Montagem:	Parede oca
Número de Linhas:	2
A Perda De Energia:	47 W
Produto Principal Digite:	MISTRAL41F
Nome Do Produto:	De unidades consumidoras
Classe De Proteção:	Isolado

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SLC801013D0201
Declaração de Conformidade CE:	1SLT100096D0200
RoHS Informações:	1SLT00003R2E0

Classificações

ETIM 4:	EC000214 - Pequeno quadro de distribuição
ETIM 5:	EC000214 - Pequeno quadro de distribuição
Objeto Código De Classificação:	U