



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: RBR 121 A-24VAC/DC  
Código: 1SNA645505R0100

RBR121A-24VAC/DC Interface relay R600 1c/o,A1-  
A2=24VAC/DC,250V/1mA-6A,LED

A partir de Electric Automation Network



Primavera do relé RBR121A 24vac/dc : 24vac-entrada cc / 1SPDT 1 mA até 6A com led

Pedido

EAN:	4013614508219
Quantidade De Ordem Mínima:	10 peças
Pauta Aduaneira Número:	85364900

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	6mm
Líquido Do Produto Altura:	67.5mm
Líquido Do Produto Profundidade:	75mm
Peso Líquido Do Produto:	0.02kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	10 peças
Pacote De Nível 1 De Largura:	73 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	71 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	80 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0,23 kg

Pacote de Nível 1 EAN:	3472596455057
------------------------	---------------

## Técnico

Função:	Embalado interface de relé de R600
Sub-Função:	Relé com LED incorporado
Saída:	1) a/c (SPDT) contato
Sinal De Saída:	5 ... 250 V CA / 1 mA ... 6-A
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U <sub>s</sub> ):	24 V AC/DC
Tipo De Terminal:	Terminais De Mola

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

CSA Certificado:	CSA_254821
cUR Certificado:	cUR_E352056
Declaração de Conformidade CE:	1SND225048C1000
EAC Certificado:	EAC_RU_C-PE.ME77.B.01634
LR Certificado:	LRS_0620042
UR Certificado:	UR_E352056

## Classificações

Objeto Código De Classificação:	K
ETIM 4:	EC001437 de Comutação do relé de
ETIM 5:	EC001437 de Comutação do relé de
UNSPSC:	39121500
eClass:	7.0 27371601