Electric Automation
Automation specialists

Referência: CT-MBS.22S
Código: 1SVR730010R3200

relé CT-MBS.22S Time, multifunções 2c / o, 24-48VDC, 24-240VAC

A partir de Electric Automation Network

O CT-MBS.22S é uma multifuncional relé de tempo eletrônico do CT-S temporizador de intervalo. Ele fornece 10 funções de temporização com 10 intervalos de tempo de 0,05 s a 300 h. Desta vez relé opera com uma taxa de controle de tensão de alimentação de 24 - 48 VCC / 24 - 240 V CA e tem um 2 a/c (SPDT) saída com contatos avaliado em 250 V / 4 A. Uma entrada de controle de obras com volt-livre (flutuante) trigger. O CT-MBS.22S oferece a possibilidade de ligar um controle remoto potenciômetro para ajuste fino do tempo de atraso. O segundo do a/c de contatos pode ser selecionado como um instantâneo de contato. Um selado, tampa transparente para proteção contra alterações não autorizadas está disponível como acessório. O dispositivo oferece conexão a parafuso com tecnologia de dupla-câmara de gaiola terminais de ligação.

Pedido

EAN:	4016779851374
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85364900

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	97 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	30 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	109 mm

Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.162 kg

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	22.5mm
Líquido Do Produto Altura:	85.6mm
Líquido Do Produto Profundidade:	103.7mm
Peso Líquido Do Produto:	0.14kg

Técnico

Relé Temporizador Do Tipo:	Multifunções Atraso Atraso Impulso-NO Impulso-OFF ON - e OFF-Delay Pisca-pisca de Partida com Pisca-pisca de Partida com Estrela-Triângulo Gerador De Pulso
Intervalo De Tempo:	0.05 s - 300 h
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U_s):	24 ... 240 V AC 24 ... 48 V DC
Frequência nominal (f):	50 Hz 60 Hz DC Hz
Saída:	2) a/c (SPDT) contactos
Tipo De Terminal:	Terminais De Parafuso
Corrente Operacional nominal AC-12 (eu_e):	(230 V) 4
Corrente Operacional nominal AC-15 (I_e):	(230 V) 3
Corrente Operacional nominal DC-12 (eu_e):	(24 V) 4
Corrente Operacional nominal CC-13 (eu_e):	(24 V) 2 A
Mínimo De Capacidade De Comutação:	12 V 10 mA
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	Circuito de entrada de 4 kV Circuito de saída 1 / Saída do Circuito 2, 4 kV
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	Circuito De Entrada / Saída Do Circuito De 500 V Circuito De Saída 1 / Saída Do Circuito 2 300 V
Grau de Proteção:	Habitação IP50 Bornes IP20
Categoria De Sobretensão:	III
Grau De Poluição:	3
Proteção De Curto-Circuito Dispositivos:	Circuito de saída NC - F Tipo de Fusíveis de 6 A Circuito de saída do NO - Tipo F Fusíveis de 10 A
Elétrica Durabilidade:	AC-12 100000 ciclo
Durabilidade Mecânica:	30000000 ciclo

Conectando-Se A Capacidade De:	Flexível com Virola 1x de 0,5 ... 2,5 mm2 Flexível com Virola 2x de 0,5 ... 1,5 mm2 Flexível com isolamento Virola 1x de 0,5 ... 2,5 mm2 Flexível com isolamento Virola 2x de 0,5 ... 1,5 mm2 Flexível 1x de 0,5 ... 2,5 mm2 Flexível 2x de 0,5 ... 1,5 mm2 Rígida 1x de 0,5 ... 4 mm2 Rígida 2x de 0,5 ... 2,5 mm2
Torque De Aperto:	0,6 a 0,8 N·m
Comprimento De Decapagem Do Fio:	8 mm
Posição De Montagem:	Qualquer
Montagem em Trilho DIN:	TH35-15 (35 x 15 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7,5 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715
Normas:	IEC 61812-1 PT 61812-1 + A11 DIN VDE 0435 parte 2021

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Operação De -25 ... +60 °C Armazenamento -40 ... +85 °C
RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

Técnico UL/CSA

Tensão de operação máxima UL/CSA:	O Circuito de saída De 300 V AC
Classificação de contato, UL/CSA:	B300
Conectando-se a Capacidade de UL/CSA:	Flexível 1x 18 ... 14 AWG Flexível 2x de 18 a 16 AWG Rígida 1x de 20 ... 12 AWG Rígida 2x de 20 ... 14 AWG
Torque de aperto UL/CSA:	7.08 in·lb

Certificados e Declarações (Número do Documento)

CB Certificado:	CB_DK-5903-M1
Certificado CCC:	CCC_2007010303255979_for_1SVR7
cULus Certificado:	cULus508_20110711-E140448A
Declaração de Conformidade CE:	1SAD938502-0201
EAC Certificado:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.02016
GL Certificado:	GL_36671-11HH
GOST Certificado:	GOST_POCC_DE.AB76.D02256
RMRS Certificado:	RMRS_12.04010.250
RoHS Informações:	1SAA981055-4401

Classificações

Objeto Código De Classificação:	K
E-nummer:	4033144
ETIM 4:	EC001439 - relé Temporizador
ETIM 5:	EC001439 - relé Temporizador
eClass:	7.0 27371790