



Electric Automation
Automation specialists

Referência: CM-MSS.33P
Código: 1SVR740712R2200

CM-MSS.33P Therm. protec motor. relé 2c /
o, 110-130VAC / 220-240V

A partir de Electric Automation Network



O CM-MSS.33P pertence ao CM-MSS termistor do motor relé de proteção do intervalo. Ele opera com uma taxa de controle de tensão de alimentação de 110-130 220-240 V CA e V AC e tem um 2 a/c (SPDT) saída com contatos avaliada em 250 V / 4 A. Ele possui um circuito do sensor para monitorar PTC sensores de temperatura e funciona de acordo com o circuito fechado de princípio. O circuito do sensor de esta CM-MSS.33P é o curto-circuito, bem como interrompida fios monitorado e o relé pode ser redefinido automaticamente, manualmente ou remotamente após a falha tiver sido removido. Este relé de proteção é certificado de acordo com a directiva ATEX 49/9/CE e está equipado com um reset / botão de teste. Um selado, tampa transparente para proteção contra alterações não autorizadas está disponível como acessório. O dispositivo oferece livre de manutenção Fácil se Conectar com Tecnologia push-nos terminais.

Pedido

EAN:	4013614496530
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85364900

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	22.5mm
Líquido Do Produto Altura:	85.6mm
Líquido Do Produto Profundidade:	103.7mm

Peso Líquido Do Produto:	0.162kg
--------------------------	---------

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	97 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	109 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	30 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.188 kg

Técnico

Função:	1 circuito do sensor Detecção de curto-circuito Dinâmica interrompido detecção de fio Automático, manual ou reset remoto Aprovados pela ATEX
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U_s):	110 ... 130 V AC 220 ... 240 V AC
Saída:	2) a/c (SPDT) contactos
Tipo De Terminal:	Sem Parafusos Terminais
Corrente Operacional nominal AC-12 (e_{ue}):	(230 V) 4
Corrente Operacional nominal AC-15 (I_e):	(230 V) 3
Corrente Operacional nominal DC-12 (e_{ue}):	(24 V) 4
Corrente Operacional nominal CC-13 (e_{ue}):	(24 V) 2 A
Mínimo De Capacidade De Comutação:	24 V 10 mA
Tensão De Isolamento Nominal (U_{eu}):	300 V O Circuito De Medição / Circuito De Saída De 300 V Circuito De Saída 1 / Saída Do Circuito 2 300 V Oferta De Circuito / Circuito De Medição 300 V Circuito De Alimentação / Saída Do Circuito 300 V
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	Circuito de saída 1 / Saída do Circuito 2, 4 kV Circuito de saída de 4 kV
Grau de Proteção:	Habituação IP50 Bornes IP20
Categoria De Sobretensão:	III
Grau De Poluição:	3
Proteção De Curto-Circuito Dispositivos:	Circuito de saída NC - F Tipo de Fusíveis de 10 A Circuito de saída do NO - Tipo F Fusíveis de 10 A
Elétrica Durabilidade:	AC-12 100000 ciclo
Durabilidade Mecânica:	30000000 ciclo
Conectando-Se A Capacidade De:	Flexível 2x de 0,5 ... 1,5 mm ² Rígida 2x de 0,5 ... 1,5 mm ²
Comprimento De Decapagem Do Fio:	8 mm

Posição De Montagem:	Qualquer
Montagem em Trilho DIN:	TH35-15 (35 x 15 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7,5 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715
Normas:	IEC/EN 60947-8 UL 508 CSA 22.2 No. 14

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Operação De -25 ... +60 °C Armazenamento -40 ... +85 °C
RoHS Status:	A seguir UE Diretiva 2011/65/CE

Técnico UL/CSA

Tensão de operação máxima UL/CSA:	O Circuito de saída De 300 V AC
Classificação de contato, UL/CSA:	B300
Conectando-se a Capacidade de UL/CSA:	Flexível 2x de 18 a 16 AWG Rígida 2x 16 AWG 20 ...

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Certificado ATEX:	O Exame CE de Tipo Certificate_TPS_14_ATEX_44254_005_x
CB Certificado:	CB_DK-40837-UL
Certificado CCC:	CCC_2005010303165479
cULus Certificado:	cULus508_20140912-E140448
Declaração de Conformidade CE:	1SAD938500-0220
EAC Certificado:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01825
GL Certificado:	GL_13759-14HH
RoHS Informações:	1SAA981070-4401

Classificações

Objeto Código De Classificação:	B
ETIM 5:	EC001446 - relé de monitorização de Temperatura
eClass:	7.0 27371810