Electric Automation
Automation specialists

Referência: CM-TCS.21P
Código: 1SVR740740R9100

CM-TCS.21P de controle de temperatura relé
Temp.-range -50 ... + 50 ° C, 24 VAC / DC

A partir de Electric Automation Network

CM-TCS.21P de Temperatura relé de monitoração de Temp.-faixa de -50...+50°C, 24VAC/DC

Pedido

EAN:	4016779852807
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85364900

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	97 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	109 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	30 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.152 kg

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	22.5mm
Líquido Do Produto Profundidade:	103.7mm
Líquido Do Produto Altura:	85.6mm
Peso Líquido Do Produto:	0.127kg

Técnico

Função:	Falta de monitoramento Sobtemperatura de monitoramento Sobre - e sobtemperatura de monitoramento 1 circuito do sensor Detecção de curto-circuito
Faixa De Medição:	-50 ... +50 °C
Avaliado Controle De Tensão De Alimentação (U_s):	24 V AC/DC
Saída:	2 x 1 c/s ou 1 x 2 c/s de contatos, configurável
Tipo De Terminal:	Sem Parafusos Terminais
Corrente Operacional nominal AC-12 (eu_e):	(230 V) 4
Corrente Operacional nominal AC-15 (I_e):	(230 V) 3
Corrente Operacional nominal DC-12 (eu_e):	(24 V) 4
Corrente Operacional nominal CC-13 (eu_e):	(24 V) 2 A
Mínimo De Capacidade De Comutação:	24 V 10 mA
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	Circuito de entrada de 6 kV Circuito de saída de 4 kV
Grau de Proteção:	Habitação IP50 Bornes IP20
Categoria De Sobretensão:	III
Grau De Poluição:	3
Proteção De Curto-Circuito Dispositivos:	Circuito de saída NC - F Tipo de Fusíveis de 6 A Circuito de saída do NO - Tipo F Fusíveis de 10 A
Elétrica Durabilidade:	AC-12 100000 ciclo
Conectando-Se A Capacidade De:	Flexível com Virola 2x de 0,5 ... 1,5 mm2 Flexível com isolamento Virola 2x de 0,5 ... 1,5 mm2 Flexível 2x de 0,5 ... 1,5 mm2 Rígida 2x de 0,5 ... 1,5 mm2
Comprimento De Decapagem Do Fio:	8 mm
Posição De Montagem:	Qualquer
Montagem em Trilho DIN:	TH35-15 (35 x 15 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715 TH35-7.5 (35 x 7,5 mm Montagem em Trilho) acc. a norma IEC 60715
Normas:	IEC/EN 60255-1 IEC/EN 60255-27 EN 50178

Ambiental

Ambiente Temperatura Do Ar:	Operação -40 ... +60 °C Armazenamento -40 ... +85 °C
RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

Técnico UL/CSA

Tensão de operação máxima UL/CSA:	O Circuito de saída De 300 V AC
Classificação de contato, UL/CSA:	B300
Conectando-se a Capacidade de UL/CSA:	Flexível 2x de 18 a 16 AWG Rígida 2x 16 AWG 20 ...

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Certificado CCC:	CCC_2007010303243843.pdf
cULus Certificado:	cULus508_20120830-E140448
Declaração de Conformidade CE:	1SAD938500-0206
EAC Certificado:	EAC_RU_C-DE.ME77.B.01012
GL Certificado:	GL_60466-13HH
RoHS Informações:	1SAA981059-4401

Classificações

Objeto Código De Classificação:	B
E-nummer:	3860672
ETIM 4:	EC001446 - relé de monitorização de Temperatura
ETIM 5:	EC001446 - relé de monitorização de Temperatura
eClass:	7.0 27371810