



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: S403M-C4NP  
Código: 2CCS573103R8044

S403M-C4NP Miniature Circuit Breaker 4  
pólos NPC 4A 10000 ~ 230 / 400V

A partir de Electric Automation Network



S403M-C4NP Disjuntor Miniatura 4 Pólos NPC 4A 10000 ~230/400V

Pedido

EAN:	7612270108541
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362020

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	72mm
Líquido Do Produto Altura:	91mm
Líquido Do Produto Comprimento:	82 mm
Líquido Do Produto Profundidade:	75mm
Peso Líquido Do Produto:	0.535kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	Parte 2
Pacote De Nível 1 De Largura:	100 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	125 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	185 mm

Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.138 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	7612270108541

## Ambiental

RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração
--------------	---

## Informações Adicionais

Frequência ( $f$ ):	50 ... 60 Hz
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado
Número de Pólos:	4
A Perda De Energia:	9.2 W
Produto Principal Digite:	S403NP
Nome Do Produto:	S403NP
Corrente Nominal ( $I_{n}$ ):	4 Uma
Corrente Operacional Nominal ( $I_{e}$ ):	4 Uma
Tensão Nominal De Operação:	230 / 400 V CA
Nominal, Capacidade De Curto-Circuito ( $I_{cn}$ ):	10 kA
Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura ( $I_{cu}$ ):	25 kA
Tensão Nominal ( $U_r$ ):	230 / 400 V
Normas:	EN60898-1, EN60947-2
Tropeçar Característica:	C

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2CCC451059C0202
Declaração de Conformidade CE:	2CCY451110D0601
RoHS Informações:	2CCC451021D0201

## Classificações

ETIM 4:	EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB)
ETIM 5:	EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB)
Objeto Código De Classificação:	FC