



Electric Automation
Automation specialists

Referência: S403M-C32NP
Código: 2CCS573103R8324

S403M-C32NP Miniature Circuit Breaker
4 pólos NPC 32A 10000 ~ 230 / 400V

A partir de Electric Automation Network



S403M-C32NP Disjuntor Miniatura 4 Pólos NPC 32A 10000 ~230/400V

Pedido

| | |
|-----------------------------|---------------|
| EAN: | 7612270103959 |
| Quantidade De Ordem Mínima: | 1 peça |
| Pauta Aduaneira Número: | 85363020 |

Dimensões

| | |
|----------------------------------|---------|
| Líquido Do Produto Largura: | 72mm |
| Líquido Do Produto Altura: | 91mm |
| Líquido Do Produto Comprimento: | 82 mm |
| Líquido Do Produto Profundidade: | 82mm |
| Peso Líquido Do Produto: | 0.535kg |

Informação Do Recipiente

| | |
|--------------------------------|---------|
| Pacote De Nível 1 Unidades: | 3 peças |
| Pacote De Nível 1 De Largura: | 185 mm |
| Pacote De Nível 1, Altura: | 89 mm |
| Pacote De Nível 1 Comprimento: | 101 mm |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Pacote De Nível 1 Peso Bruto: | 1.72 kg |
| Pacote de Nível 1 EAN: | 7612270103959 |

Ambiental

| | |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| RoHS Status: | Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|

Informações Adicionais

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Frequência (f): | 50 ... 60 Hz |
| IIT Estado de Publicação: | Nível 0 - Informações habilitado |
| Número de Pólos: | 4 |
| A Perda De Energia: | 17.2 W |
| Produto Principal Digite: | S403NP |
| Nome Do Produto: | S403NP |
| Corrente Nominal (E_{u_n}): | 32 |
| Corrente Operacional Nominal (E_{u_e}): | 32 |
| Tensão Nominal De Operação: | 230 / 400 V CA |
| Nominal, Capacidade De Curto-Circuito ($E_{u_{cn}}$): | 10 kA |
| Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura ($E_{u_{cu}}$): | 10 kA |
| Tensão Nominal (U_r): | 230 / 400 V |
| Normas: | EN60898-1, EN60947-2 |
| Tropeçar Característica: | C |

Certificados e Declarações (Número do Documento)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Folha De Dados, Informações Técnicas: | 2CCC451059C0202 |
| Declaração de Conformidade CE: | 2CCY451110D0601 |
| RoHS Informações: | 2CCC451021D0201 |

Classificações

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ETIM 4: | EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB) |
| ETIM 5: | EC000042 - disjuntor Miniatura (MCB) |
| Objeto Código De Classificação: | FC |