Referência: S803S-SCL32-SR
Código: 2CCS803901R0539

S803S-SCL32-SR curto-circuito limitador de corrente de 32A 3 pólos acc testado Auto-reset. IEC 60947-2

A partir de Electric Automation Network

S803S-SCL32-SR de Auto-reposição de curto-circuito limitador de corrente 32A 3-pólo testado acc. a norma IEC 60947-2

Pedido

EAN:	7612271425609
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85362020

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	81mm
Líquido Do Produto Altura:	142mm
Líquido Do Produto Comprimento:	27 mm
Líquido Do Produto Profundidade:	82.5mm
Peso Líquido Do Produto:	0.75kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	105 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	99 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	86 mm

Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0,78 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	7612271425609

Ambiental

RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

Informações Adicionais

A Perda De Energia:	7.8 W
Produto Principal Digite:	Acessórios para Alto Desempenho Disjuntores HPCBs
Nome Do Produto:	De Alto Desempenho Disjuntores HPCBs Acessórios
Corrente Nominal (Eu_n):	32
Nominal De Impulso Atmosférico Tensão (U_{imp}):	8 kV
Corrente Operacional Nominal (Eu_e):	32
Tensão Nominal De Operação:	Circuito Auxiliar 400 / 690 V
Avaliado Serviço De Interrupção De Curto-Circuito Capacidade (Eu_{cs}):	(240 / 415 VCA) 100 kA (254 / 440 V AC) 100 kA (289 / 500 V AC) 65 kA (400 / 690 V AC) 50 kA
Classificação Final De Curto-Circuito Capacidade De Ruptura (Eu_{cu}):	(240 / 415 VCA) 100 kA (254 / 440 V AC) 100 kA (289 / 500 V AC) 65 kA (400 / 690 V AC) 50 kA
Normas:	IEC 60947-2 IEC 60947-4-1

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2CCC413009B0201
Declaração de Conformidade CE:	2CCC413003C0202
RoHS Informações:	2CCC413012D0601

Classificações

E-nummer:	2101580
ETIM 4:	EC000239 - limitador de Corrente
ETIM 5:	EC000239 - limitador de Corrente
Objeto Código De Classificação:	F