



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: DDA202A63/0,03APR  
Código: 2CSB202401R1630

DDA202 A-63 / AP-R 0,03 - RCD Bloco

A partir de Electric Automation Network



O bloco de RCD DDA200 série é adequado para a montagem com MCBs S200 série. Ele assegura a proteção contra os efeitos do senoidal alternada e direta pulsante terra, as correntes de falta, proporcionando o melhor compromisso entre a segurança e a continuidade do serviço, graças à resistência à indesejados trippings. A proteção contra contatos indiretos e proteção adicional contra direta (com sensibilidade = 30 mA) contatos. Aplicações: residencial, comercial, industrial.

#### Pedido

EAN:	8012542801306
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85363030

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.070m
Líquido Do Produto Altura:	0.093m
Líquido Do Produto Profundidade:	0,069 dam
Peso Líquido Do Produto:	0.210kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
-----------------------------	--------

Pacote De Nível 1 De Largura:	0.077 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.076 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.102 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.245 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8012542801313

## Técnico

Normas:	EN 61009 Ann. G
Característica Operacional:	Instantânea (ABR Alta Imunidade)
Tipo de Corrente Residual:	Um tipo de
Nominal De Corrente Residual:	30 mA
Corrente Nominal ( $I_{n}$ ):	63 A
Número de Pólos:	2
A Perda De Energia:	5 W
Tensão Nominal ( $U_r$ ):	230/400 V

## Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2007 Q3
--------------	---

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	ITSCE127DDA200
RoHS Informações:	2CSC427001K0201

## Classificações

Objeto Código De Classificação:	Q
ETIM 4:	EC002297 - disjuntor de corrente (RCCB) módulo
ETIM 5:	EC002297 - disjuntor de corrente (RCCB) módulo