



Electric Automation
Automation specialists

Referência: F202A-25/0,03APR

Código: 2CSF202401R1250

F202 A-25 / 0,03 AP-R Res. Dev atual.

A partir de Electric Automation Network



O RCCBs F200 série assegura a proteção de pessoas e instalações contra corrente de falha à terra. Uma grande oferta para o padrão instantâneo e seletiva CA e Um tipos é concluído com algumas configurações para aplicações especiais. Este produto oferece o melhor compromisso entre a segurança e a continuidade do serviço, graças à resistência à indesejados trippings.

Pedido

EAN:	8012542785101
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85363030

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.035m
Líquido Do Produto Altura:	0.085m
Líquido Do Produto Profundidade:	0,069 dam
Peso Líquido Do Produto:	0.200kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	De 0,041 m

Pacote De Nível 1, Altura:	0.078 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.096 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.225 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8012542785101

Técnico

Normas:	EN 61008 UL 1053
Característica Operacional:	Instantânea (ABR Alta Imunidade)
Tipo de Corrente Residual:	Um tipo de
Nominal De Corrente Residual:	30 mA
Corrente Nominal (I_{n}):	25 A
Número de Pólos:	2
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 1 W
Tensão Nominal (U_r):	230/400 V

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2007 Q3
--------------	---

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	ITSCE116F200
RoHS Informações:	2CSC423001K0201

Classificações

Objeto Código De Classificação:	Q
ETIM 4:	EC000003 - disjuntor de corrente (RCCB)
ETIM 5:	EC000003 - disjuntor de corrente (RCCB)