



Electric Automation
Automation specialists

Referência: FH204AC-63/0,3
Código: 2CSF204003R3630

FH204 AC-63 / 0,3 - Residual Dev atual.

A partir de Electric Automation Network



O RCCBs FH200 série assegura a proteção de pessoas e instalações contra corrente de falha à terra. Uma grande oferta para o padrão instantâneo CA e Um tipos é particularmente adequado para a instalação em aplicações domésticas.

Pedido

EAN:	8012542893509
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85363030

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.070m
Líquido Do Produto Altura:	0.085m
Líquido Do Produto Profundidade:	0,069 dam
Peso Líquido Do Produto:	0.360kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0.082 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.078 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.096 m

Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.403 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8012542893509

Técnico

Normas:	IEC 61008
Característica Operacional:	Instantânea
Tipo de Corrente Residual:	O tipo de AC
Nominal De Corrente Residual:	300 mA
Corrente Nominal (Eu _n):	63 A
Número de Pólos:	4
Posição de Neutro Terminais:	Direito
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 4,4 W

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	ITSCE116F200
--------------------------------	--------------

Classificações

Objeto Código De Classificação:	Q
ETIM 4:	EC000003 - disjuntor de corrente (RCCB)
ETIM 5:	EC000003 - disjuntor de corrente (RCCB)