



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: F204B-63/0,5  
Código: 2CSF204592R4630

F204 B-63 / 0,5 Residual Dev atual.

A partir de Electric Automation Network



O RCCBs F200 série assegura a proteção de pessoas e instalações contra corrente de falha à terra. Uma grande oferta para o padrão instantâneo e seletiva CA e Um tipos é concluído com algumas configurações para aplicações especiais. Este produto é especialmente adequado para a proteção contra suave d.c. a terra as correntes de falta.

#### Pedido

EAN:	8012542347637
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85363030

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.072m
Líquido Do Produto Altura:	0.085m
Líquido Do Produto Profundidade:	0,069 dam
Peso Líquido Do Produto:	0.500kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0.073 m

Pacote De Nível 1, Altura:	0.078 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.09 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.525 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8012542347637

## Técnico

Normas:	EN 61008
Característica Operacional:	Instantânea
Tipo de Corrente Residual:	Tipo B
Nominal De Corrente Residual:	500 mA
Corrente Nominal (E <sub>u</sub> ):	63 A
Número de Pólos:	4
Posição de Neutro Terminais:	Direito
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo 4.5 W

## Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	2CSC423009D2701
RoHS Informações:	2CSC423006K2701

## Classificações

Objeto Código De Classificação:	Q
ETIM 4:	EC000003 - disjuntor de corrente (RCCB)
ETIM 5:	EC000003 - disjuntor de corrente (RCCB)