Referência: RD3M
Código: 2CSJ202001R0002

RD3M - Residual Monitor de Corrente

A partir de Electric Automation Network

O RD3 série de eletrônicos de corrente residual relés fornece corrente residual de proteção e monitoramento de funções. Este dispositivo pode ser usado em conjunto com todos os MCBs de S200 série e Tmax gama moldada caso de dispositivos de até T5, para instalações industriais.

Pedido

EAN:	8012542747031
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85364190

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.058m
Líquido Do Produto Altura:	0.085m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.058m
Peso Líquido Do Produto:	0.223kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0.091 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.09 m

Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.092 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.307 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8012542747031

Técnico

Normas:	IEC EN 60947-2 Ann M
Tipo De Montagem:	Trilho DIN
Tensão Nominal De Operação:	230 ... 400 V CA
Dimensões:	3 módulos
A Perda De Energia:	nas Condições Nominais de Funcionamento por Pólo de 3,6 W

Ambiental

RoHS Status:	Seguinte Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	ITSCE167RD3
RoHS Informações:	2CSC444010K0201

Classificações

Objeto Código De Classificação:	Q
ETIM 4:	EC001445 - relé de monitorização de corrente Residual
ETIM 5:	EC001445 - relé de monitorização de corrente Residual