Referência: TRFM/40
Código: 2CSM100050R1111

TRFM / 40 do transformador de corrente modular

A partir de Electric Automation Network

Usado para transformar primárias correntes em .../5 Uma baixa secundário correntes indiretamente com o fornecimento de energia para analógicos e digitais de medição instrumento de dispositivos. Eles têm primária e modular caso e trilho DIN aperte sistema.

Pedido

EAN:	8012542046905
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85043121

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.054m
Líquido Do Produto Altura:	0.084m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.098m
Peso Líquido Do Produto:	0.165kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	4 peças
Pacote De Nível 1 De Largura:	0.098 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.084 m

Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.218 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.721 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	8012542046912
Pacote De Nível 2 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 2, Largura:	0.065 m
Pacote De Nível 2 Altura:	0.078 m
Pacote De Nível 2, Comprimento:	0,15 m
Pacote De Nível 2 Peso Bruto:	0.90 kg
Pacote de Nível 2 EAN:	8012542600503

Técnico

Tipo De Montagem:	Trilho DIN CT com o meio primário
Corrente Nominal Primária (Eu_{pn}):	40 A

Ambiental

RoHS Status:	Planejado para seguir a Directiva europeia 2002/95/CE, 18 de agosto de 2005, e alteração após 2007 Q3

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Declaração de Conformidade CE:	ITSCE053CTR-TRFM
RoHS Informações:	2CSC444005K0901

Classificações

Objeto Código De Classificação:	T
ETIM 4:	EC002048 - transformador de Corrente
ETIM 5:	EC002048 - transformador de Corrente