Electric Automation
Automation specialists

Referência: OVRT24L40-275PQS
Código: 2CTB803873R5600

OVR T2 4L 40-275 QS P

A partir de Electric Automation Network

OVR T2 4L 40-275 P QS

Pedido

Produto Principal Digite:	T2
EAN:	3660308520548
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85363090

Técnico

Tipo de Distribuição de Baixa Tensão do Sistema:	TN-S
Tensão Nominal CA do Sistema (U_o):	230 / 400 V
Número de unidades de Pólos:	4
Descarregador De Classe:	II
Normas:	IEC 61643-11 / EN 61643-11
Tipo De Produto:	QS
Indicador Remoto:	Nenhum
Versão:	Plug-in
Corrente De Descarga ($Eu_{max.}$):	Nominal de 20 kA Máximo de 40 kA Total 160 kA
Impulso De Corrente:	2 kA

Máxima De Operação Contínua Tensão (U_c):	(L-PE) 275 V (L-L) 440 V (L-N) 440 V (N-PE) 275 V
Tensão nominal DC:	350 V
Tensão Nível De Proteção (Up):	(L-N) - kV (N-PE) 1.25 kV (L-PE) 1.25 kV
Resistência A Curto-Circuito Icc:	100 kA
Temporária De Sobretensão Valor De Teste (U_T):	337 V
Proteção De Curto-Circuito Dispositivos:	A Curva B Disjuntores ≤ 125 Curva C Disjuntores ≤ 125 gL Tipo de Fusíveis ≤ 125 gG Tipo de Fusíveis ≤ 125
Auxiliar De Carga Do Circuito:	Mínimo - Máximo -
A Perda De Energia:	29 mW
Nome Do Produto:	Dispositivos De Proteção Contra Surtos
Adequado Para:	Para proteger os sistemas contra a sobretensão transitória (relâmpago)

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	71,2mm
Líquido Do Produto Profundidade:	58mm
Líquido Do Produto Altura:	88mm
Peso Líquido Do Produto:	480g
Largura em Número de Modular Espaçamentos:	4

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	117 mm
Pacote De Nível 1 Comprimento:	77 mm
Pacote De Nível 1, Altura:	82 mm
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	500 g
Pacote de Nível 1 EAN:	3660308520548

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2CTC432239D0201
Declaração de Conformidade CE:	2CTC436004G1701
Instruções e Manuais:	2CTC432096M1701

Classificações

ETIM 4:	EC000941 - proteção contra surtos de dispositivo para sistemas de abastecimento de energia
ETIM 5:	EC000941 - proteção contra surtos de dispositivo para sistemas de abastecimento de energia