



Electric Automation
Automation specialists

Referência: JSTD-1C
Código: 2TLA020007R3200

JSTD1-C cabo Safeball 10m

A partir de Electric Automation Network

JSTD1-C Safeballs cada um tem 1NO & 1NC interruptores independentes, carga máxima 30 VDC - 2A resistivo. Design ergonômico com vários aperto de possibilidades e baixa força de ativação (aprox. 2N) e opções de montagem flexíveis. Oferece o mais alto nível de segurança para o uso na mão duas aplicações de controle com a utilização de duas Safeballs em conjunto com um JSBR4 relé de segurança ou Plutão CLP de Segurança. Grau de proteção IP67, corpo de plástico, com 10 metros de cabo moldado.

Pedido

EAN:	7350024460216
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365011

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.072m
Líquido Do Produto Altura:	0.071m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.072m
Peso Líquido Do Produto:	1.36kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	0,25 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.09 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.225 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	1.54 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	7350024460216
Pacote De Nível 2 Unidades:	Parte 2

Pacote de Nível 2 EAN:	7350024464337
------------------------	---------------

Informações De Segurança

Nível de desempenho (PL):	Até e
Categoria De Segurança Acc. ISO 13849-1:	4

Informações Adicionais

Produto Principal Digite:	JSTD1
Nome Do Produto:	Duas Mãos De Controle De Segurança Do Dispositivo

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2TLC172001C0202_chapter10
Declaração de Conformidade CE:	2TLC172023D0201

Classificações

E-nummer:	3861304
ETIM 4:	EC002611 - interruptor de Controle
ETIM 5:	EC002611 - interruptor de Controle
Objeto Código De Classificação:	B