



Electric Automation
Automation specialists

Referência: JSTD-1E
Código: 2TLA020007R3400

JSTD1-E Safeball 1NO + 1NO 200 milímetros cabo

A partir de Electric Automation Network

JSTD1-E Safeballs cada um tem 2^o interruptores independentes, carga máxima 30 VDC - 2A resistivo. Design ergonômico com vários apertos de possibilidades e baixa força de ativação (aprox. 2N) e opções de montagem flexíveis. Oferece o mais alto nível de segurança para o uso na mão duas aplicações de controle com a utilização de duas Safeballs em conjunto com um JSBR4 relé de segurança ou Plutão CLP de Segurança. Grau de proteção IP67, corpo de plástico, 0,2 m de fios x 4 para a ligação direta em um gabinete.

Pedido

EAN:	7350024460223
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365011

Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.072m
Líquido Do Produto Altura:	0.071m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.072m
Peso Líquido Do Produto:	0.100kg

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.07 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	7350024460223
Pacote De Nível 2 Unidades:	Parte 2
Pacote de Nível 2 EAN:	7350024464344

Informações De Segurança

Nível de desempenho (PL):	Até e
Categoria De Segurança Acc. ISO 13849-1:	4

Informações Adicionais

Produto Principal Digite:	JSTD1
Nome Do Produto:	Duas Mãos De Controle De Segurança Do Dispositivo

Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2TLC172001C0202_chapter10
Declaração de Conformidade CE:	2TLC172023D0201

Classificações

ETIM 4:	EC002611 - interruptor de Controle
ETIM 5:	EC002611 - interruptor de Controle
Objeto Código De Classificação:	B