



**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: JSTD25H  
Código: 2TLA020007R6300

JSTD25H estação Twohand, 8 pólos M12  
Masculino

A partir de Electric Automation Network



Duas mãos dispositivo com JSTD1-B Safeballs. Botões laterais montados em um 44x88 extrudados de alumínio de perfil projetado para duas aplicações manuais. Pré-conectada a uma M12 de 8 pinos com protetor flanges do safeballs. Mais alto nível de segurança pode ser obtido quando usado em conjunto com um JSBR4 relé de segurança ou Plutão CLP de Segurança.

#### Pedido

EAN:	7350024460346
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85365011

#### Dimensões

Líquido Do Produto Largura:	0.365m
Líquido Do Produto Altura:	0.13m
Líquido Do Produto Profundidade:	0.088m
Peso Líquido Do Produto:	1.167kg

#### Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 De Largura:	38.2 m
Pacote De Nível 1, Altura:	0.14 m
Pacote De Nível 1 Comprimento:	0.095 m
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	1.317 kg

#### Informações De Segurança

Nível de desempenho (PL):	Até e
Categoria De Segurança Acc. ISO 13849-1:	4

### Informações Adicionais

Produto Principal Digite:	JSTD25
Nome Do Produto:	Duas Mãos De Controle De Segurança Do Dispositivo

### Certificados e Declarações (Número do Documento)

Folha De Dados, Informações Técnicas:	2TLC172001C0202_chapter10
Declaração de Conformidade CE:	2TLC172023D0201

### Classificações

ETIM 4:	EC001260 - Dois-lado, dispositivo de controle de
ETIM 5:	EC001260 - Dois-lado, dispositivo de controle de
Objeto Código De Classificação:	B