



Electric Automation
Automation specialists

Referência: WB75-A
Código: FPTN372726R1006

WB75-A 220-230V 50Hz / 220-255V 60Hz / 220-230V
DC Mecânica Unidade Engatamento

A partir de Electric Automation Network



WB75-220-230V 50Hz / 220-255V 60Hz / 220-230V, DC Mecânico de Travamento da
Unidade de

Pedido

EAN:	3471522121967
Quantidade De Ordem Mínima:	1 peça
Pauta Aduaneira Número:	85389099

Dimensões

Peso Líquido Do Produto:	0.120kg
--------------------------	---------

Informação Do Recipiente

Pacote De Nível 1 Unidades:	1 peça
Pacote De Nível 1 Peso Bruto:	0.12 kg
Pacote de Nível 1 EAN:	3471522121967
Pacote De Nível 2 Unidades:	90 pedaço

Informações Adicionais

Bobina De Consumo:	Média De Realização Valor De 50 / 60 Hz 60 V· Média retirar-no Valor de 50 Hz 90 V· Média retirar-no Valor de 60 Hz 90 V·
Conectando-Se A Capacidade De:	Rígida Cabo 1 ... 4 mm ² Flexível com Extremidade do Cabo 0,75 a 2,5 mm ²
Grau de Proteção:	acc. a norma IEC 60529 / IEC 60947-1, EN 60529 Terminais de Bobina IP20
IIT Estado de Publicação:	Nível 0 - Informações habilitado

Durabilidade Mecânica:	1 milhão
Fornecido Em Múltiplos De:	1 peça
Produto Principal Digite:	Acessórios para o Bloco de Contatores
Nome Do Produto:	Mecânico De Travamento Da Unidade De
Nominal Do Circuito De Controle De Tensão (U _c):	50 Hz 220 230 V ... 60 Hz 220 255 V ... A Operação de DC 220 230 V ...
Informações Técnicas:	Mecânica InterlockingWB75-A /WB75-A220-255V60Hz
Tipo De Terminal:	Terminais De Parafuso

Certificados e Declarações (Número do Documento)

cUL de Certificado:	UL_071301E48139
Folha De Dados, Informações Técnicas:	1SBC100122C0202_Ch04
Declaração de Conformidade CE:	1SBD250816C1000
GOST Certificado:	GOST_POCCFRME77B07175
UL Certificado:	UL_071301E48139

Classificações

E-nummer:	3228817
ETIM 4:	EC002498 - Acessórios de baixa tensão, com tecnologia de chaveamento
ETIM 5:	EC002498 - Acessórios de baixa tensão, com tecnologia de chaveamento
UNSPSC:	39120000