Referência: RGCM3A22A15GKE

11-25 ACA tensão nominal 220 VAC MODO saída de comutação Zero cruzando Número de fase 3 CONTROLE AC e DC potência de ligação Parafuso modelo estático contator outros dados INTENSIDADE 16 AAC a 40 ° C (104 ° F) controle de entrada 20-275 VAC, largura 24-190 VDC Produto 45 mm

A partir de Electric Automation Network

Os Relés De Estado Sólido
45mm, 3-Fase com IntegratedHeatsink
TypesRGCM2,RGCM3

- 2-pólo e 3 pólos CA de comutação contatores de estado sólido
- 45mm largura do produto
- Tensão nominal de operação: até 600VAC
- Corrente operacional nominal: até 20AAC
- Tensões de controle: 5-32VDC, 20-275VAC (24-190 VDC)
- Até 1,800A2s para I2t
- Certificado de classificações do motor de até 3HP / 3kW @ 400VAC
- Integrado varistor de proteção na saída
- Dissipador de calor incluído
- UL, cUL Listing
- DIN ou montagem em painel
- Compatível com RoHS

Descrição Do Produto Chave De Ordenação
RGCM 3 60 D 15 G K E
Este produto destina-se a substituir mecânica contatores especialmente quando se muda é frequente. A largura do produto é
45mm e o dissipador de calor é fechado para fornecer um olhar tanto para suas mecânicas de contrapartida. Fechado o dissipador de calor elimina a necessidade de protecção de ligação à terra.
2-pólo e 3-pólo de comutação opções estão disponíveis. O
RGCM liga-se quando a tensão de cruzamentos de zero e DESLIGA-se quando a corrente atravessa zero. Além de resistivo andslightlyinductiveloads, o RGCM é certificada para a comutação do motor com o motor avaliações.

Varistores são integrados para overvoltageprotection.Um LED verde dá indicação de tensão de controle de presença.
Relé de estado sólido
Número de comutação de pólos
Modo de comutação
Tensão nominal de operação
Controle de tensão
Corrente operacional nominal tipo de Conexão para controle de Conexão tipo de Conexão de alimentação de configuração
As especificações estão em uma temperatura ambiente de 25°C, a menos que especificado de outra forma.
Chave De Ordenação
SSR com tensão Nominal,Controle voltageRated atual/ConnectionConnection Conexão heatsinkBlocking tensão pólo @ 40oC1control powerconfiguration
RGCM2A: 22: 42 - 242VAC,D: 5 - 32VDC15: 15.5 AAC G: PluggableK: ScrewE: Contator 2-pólo de comutação 800VpA: 20-275VAC, 20: 20AAC caixa de grampo
+ 1-pólo direta, ZC2 24-190VDC
60: 42 - 660VAC,
RGCM3A: 1200Vp
3-pólos de comutação, ZC2
1. Consulte Curvas de Desclassificação
2. ZC = Zero Cruz de Comutação
Guia De Seleção
Avaliado outputControl ConnectionConnection corrente operacional Nominal @ 40 ° C (valor de I2t)
voltagevoltage controle power2-pólo de comutação + 1-pólo direta 3-pólo de comutação
20 AAC /pólo (1800A2s) 15.5 AAC /pólo (1800A2s)
220VAC, ZC 5-32VDCBox clampScrew - RGCM3A22D15GKE
20-275VAC,Caixa de clampScrew - RGCM3A22A15GKE
24-190VDC
600VAC, ZC 5-32VDCBox clampScrewRGCM2A60D20GKERGCM3A60d15gke
20-275VAC,Caixa de clampScrewRGCM2A60A20GKERGCM3A60a15gke
24-190VDC
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio (21.01.2013) 1