Referência: 003N0041

Tipo Código AVTA 15, Peso 1,46 kg, EAC Aprovação, SVGW, Armoring Sim

A partir de Electric Automation Network

A AVTA é uma válvula de auto-ação operada termostaticamente para utilização em aplicações de resfriamento. A válvula é comumente utilizada em conexão com estações hidráulicas e geralmente é chamada de válvula "instale e esqueça", devido à sua grande confiabilidade, comprovada através de décadas.Válvulas da água de resfriamento de auto-ação para controle preciso de fluxo com base na temperatura do sensorSensor capilar com carga de adsorção, carga em massa ou carga universalAbre com temperaturas crescenteCorpo da válvula de bronze ou aço inoxidávelPara meios extremamente agressivos, também disponível em titânio (entre em contato conosco)

Digitar Código	AVTA 15
Peso	1.46 kg
Aprovação	EAC, SVGW
Blindagem	Sim
Mat. do corpo	Bronze
Cap. tube length	78 3/4 in
Bucha do tubo cap.	G 3/4
Prensaestopa tubo capilar Int/Ext	Internal
Prensaestopa tubo cap.estandar	ISO 228-1
Compr. do tubo capilar	2.000 mm
Tipo de carga	Universal
Conexão	G 1/2
Con. Int./Ext.	Internal
Con. padrão	ISO 228-1
Valor cv	2,200 gpm US
EAN	5702423022731
Valor Kv	1,900 m3/h

Temp. máx. do sensor	90 °C
Temp. máx. do sensor	194,0 °F
Presión de trabajo máx.	16,0 bar
Pressão máx. de trabalho	232 psig
Meio	Neutral media
Faixa de temp.do meio	-25 - 130 °C
Faixa de temp.do meio	-13 - 266 °F
Tamanho do orifício	15,00 mm
Acondicionamento	Multi pack
Descripción producto	Thermostatic valve
Grupo do Produto	Water regulating valves
Prod. name	Thermo. operated water valve
Quantidade por formato de embalagem	10 PC
Tamanho do sensor	23/32 x 8 1/4 in
Tamanho do sensor (Ø x C)	18 x 210 mm
Faixa de temp.	25 - 65 °C
Faixa de temp.	77 - 149 °F