Referência: 003N3132

Tipo Código AVTA 20, peso 1,3 kg, EAC Aprovação, SVGW, esteira do corpo. Bronze

A partir de Electric Automation Network

As válvulas termostáticas AVTA são amplamente usadas para controle de temperatura em muitos tipos diferentes de equipamento e instalações em que é necessário resfriamento. Válvulas da água de resfriamento de auto-ação para controle preciso de fluxo com base na temperatura do sensor Sensor capilar com carga de adsorção, carga em massa ou carga universal Abre com temperaturas crescente Corpo da válvula de bronze ou aço inoxidável Para meios extremamente agressivos, também disponível em titânio (entre em contato conosco)

Digitar Código	AVTA 20
Peso	1.3 kg
Aprovação	EAC, SVGW
Mat. do corpo	Bronze
Cap. tube length	78 3/4 in
Bucha do tubo cap.	G 3/4
Conexão do tubo capilar Int/Ext	Internal
Conexão padrão do tubo capilar	ISO 228-1
Compr. do tubo capilar	2.000 mm
Tipo de carga	Universal
Conexão	G 3/4
Con. Int./Ext.	Internal
Con. padrão	ISO 228-1
Valor cv	3,900 gpm US
EAN	5702423019342
Valor Kv	3,400 m3/h
Temp. máx. do sensor	57 °C

Temp. máx. do sensor	134,6 °F
Pressão máx. de trabalho	16,0 bar

Pressão máx. de trabalho	232 psig
Meio	Neutral media
Faixa de temp.do meio	-25 - 130 °C
Faixa de temp.do meio	-13 - 266 °F
Tamanho do orifício	20,00 mm
Descrição do produto	Thermostatic valve
Grupo do Produto	Water regulating valves
Prod. name	Thermo. operated water valve
Tamanho do sensor	23/32 x 8 1/4 in
Tamanho do sensor (Ø x C)	18 x 210 mm
Faixa de temp.	0 - 30 °C
Faixa de temp.	32 - 86 °F