

Referência: 042N0156

Código do tipo de peças de substituição, Peso 0,034 kg, temperatura ambiente. -40 - 80 ° C, temperatura ambiente. -40 - 176 ° F, a aprovação CE



A partir de Electric Automation Network

Digitar Código	Spare part
Peso	0.034 kg
Temp. ambiente	-40 - 80 °C
Temp. ambiente	-40 - 176 °F
Aprovação	CE
Mat. do corpo	PA6 + 30% GF
Tipo do corpo	Opaco
Diâmetro do cabo	0,24 - 0,35 in
Diâm. do cabo	6,0 - 9,0 mm
Mat. do suporte do cabo	PA6
Tamanho do condutor, máx.	1,5 mm ²
Mat. do contato	CuZn (Cu/Sn plated)
Resistência máx. do contato	4 mOhm
Contatos	2 + PE
EAN	5702423012183
Forma con. el.	Form A

Tamanho da con. el.	Pg 11
Padrão de conexão elétrica	EN 175301-803
Gab.	IP65
Mat. da gaxeta	NBR
Tipo de gaxeta	Profiled
Corrente operacional máx.	16,0 A
Supply volt.	250 V

Supply volt.	250,00 V
Mat. do bloco de terminais	PA6 + 30% GF
Tipo	Cable plug
Usado para produto	018F Coil Type B
Usado para produto	018Z Coil Type B
Usado para produto	042N Coil Type B