



Electric Automation
Automation specialists

Referência: 047B3015

Tipo de código CTI 100, peso 1,8 kg, Aprovação C UL US, CE, EAC

A partir de Electric Automation Network

A família de produtos CTI é modular, flexível e oferece uma grande seleção de acessórios e funções auxiliares clip-on: Contatos auxiliares, contatos do alarme, desarme por subtensão e por tensão. Design compacto Montagem com trilho DIN Aplicação para motor Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobrecarga de motores (31,5 - 45 kW) Intervalo de ajuste: 40 - 90 A Interruptor de operação (partida manual de motor) Interruptor de isolamento (com dispositivo de bloqueio) Interruptor de emergência (com desarme por subtensão) Indicações: Funções de teste e reset ON ou OFF Desarme térmico e eletromagnético

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Digitar Código | CTI 100 |
| Peso | 1.8 kg |
| Aprovação | C UL US, CE, EAC |
| Cap. de ruptura Ics | 25 kA |
| Faixa de corrente | 63,00 - 90,00 A |
| EAN | 5702423074280 |
| Função | Overload and short-c. protect |
| Carga máx., AC-3 | 45,00 kW |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Corrente de desarme máx. | 1.260,0 A |
| Acondicionamento | Multi pack |
| Descripción producto | CIRCUIT BREAKER |
| Grupo do Produto | Contactors and motor starters |
| Prod. name | CIRCUIT BREAKER |
| Quantidade por formato de embalagem | 6 PC |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E148460 |
| Usado para produto | MOTORS |