



**Descrição:** Unidade de refrigeração de alta performance para instalação lateral. OUC é a solução de ar condicionado para ambientes críticos com muita electrónica, como, armários Shelters e muitas outras aplicações em que o aparelho de refrigeração tem de ser instalado em instalações exteriores (ao ar livre). A unidade é montada nivelada com a superfície exterior, de forma maximizar o espaço dentro do armário. Toda a gama tem "auto-limpeza" da serpentina do condensador, que elimina a necessidade do filtro de ar e que é evitada a manutenção ordinária.

**O termóstato mecânico é standard. A temperatura é ajustável entre 25°C e 45°C. Vem regulado com 35°C de fábrica.**

**A capacidade de refrigeração mostrado na tabela está em L35/L35, a capacidade de refrigeração para condições específicas devem ser identificadas através dos diagramas.**

**Amigo do ozono R134a.**

CE

**Tipo de ligação:** Terminal tipo "Spring" incluídos

**Material:** Aço galvanizado revestido do pó / aço inoxidável AISI304. Aço inoxidável AISI316 disponíveis mediante pedido

**Temperatura limite interior:** 25°C até 45°C

**Temperatura limite fora :** -20°C até 45°C

**Grau de protecção:** IP54

**Acabamento:** RAL 7035

**Aprovações:** CE

# CUO

## UNIDADES DE REFRIGERAÇÃO MONTAGEM OUTDOOR

Potência (W)	Voltagem (V)	Intensidade (A)	Ruido (dB)	Peso (kg)	Ref.
850	230-1-50/60	2,0	65	26	CUO08502
1400	230-1-50/60	5,0	65	42	CUO14002
2000	230-1-50/60	5,5	65	44	CUO20002
850	230-1-50/60	2,0	65	26	CUO08502SS
1400	230-1-50/60	5,0	65	42	CUO14002SS
2000	230-1-50/60	5,5	65	44	CUO20002SS

**CUO**

UNIDADES DE REFRIGERAÇÃO MONTAGEM OUTDOOR

---

