



**Descrição:** Unidade de refrigeração de alta performance para instalação lateral. Utilização de forma eficaz tanto na instalação na parte frontal como lateral do quadro. Capacidade de refrigeração é de 850 W a 2500 W. Comum a todos os modelos a bobine do condensador com auto-limpeza que elimina a necessidade do filtro de ar, evitando a manutenção ordinária.

**O termóstato electrónico é standard na versão SLIM. A temperatura é ajustável entre 25°C e 45°C. Vem regulado com 35°C de fábrica.**

**A capacidade de refrigeração mostrado na tabela está em L35/L35, a capacidade de refrigeração para condições específicas devem ser identificados através dos diagramas.**

**Amigo do ozono R134a.**

**Tipo de ligação:** Terminal tipo "Spring incluídos

**Material:** Aço

**Temperatura limite interior:** 25°C até 45°C

**Temperatura limite fora :** 20°C até 55°C

**Grau de protecção:** IP 54 relativamente ao armário , e IP 34 relativamente ao ambiente.

**Acabamento:** RAL 7035

**Aprovações:** CE,UL "para USA e Canada"

# CUS

## MONTAGEM SLIM DE UNIDADES DE REFRIGERAÇÃO

Potência (W)	Voltagem (V)	Intensidade (A)	Ruido (dB)	Peso (kg)	Ref.
850	230-1-50/60	2,0	65	32	CUS08502
1400	230-1-50/60	4,0	65	50	CUS14002
2000	230-1-50/60	7,0	65	50	CUS20002
2500	400-3-50 460-3-60	3,6	65	84	CUS25004

**CUS**

MONTAGEM SLIM DE UNIDADES DE REFRIGERAÇÃO

---

