

# EKDS

## ARMÁRIO AÇO INOXIDÁVEL COMPACTO, PORTA DUPLA



IP 55, NEMA 12, 13 IK10

Com a versão de porta dupla do EKSS, o EKDS oferece o mesmo design inovador e robusto do seu irmão mais pequeno. Com um painel superior desmontável para permitir a sua perfuração. construção robusta, com furos padrão de 25mm, um corpo e painel traseiro removível, garante rigidez superior e fácil acesso. Totalmente compatível com a gama de acessórios MultiFlex, a gama EKDS é a solução ideal para indústria alimentar e indústria química, aplicações externas e ambientes marítimos

**Material:** Aço inoxidável polido AISI304 /AISI 316L. Corpo do armário e painel posterior 1.5mm, porta 2mm, Placas inferiores 1.5mm

**Estrutura:** Armário de um só corpo. Perfis de profundidade integrados com furos permitindo placa de montagem regulável em profundidade

**Porta:** Montada sobre a estrutura com quatro dobradiças. Inclui reforço da porta com padrão de furos a 25 mm. As portas não se podem inverter. A porta com fechadura do lado esquerdo, há que pedir portas separadas.

**Painel posterior:** Fixação feita por parafusos torx M6.  
2 Painéis traseiros armários com 1600 de largura

**Fechadura:** Fechadura de varas com 4 pontos de fixação. Fechadura DIN de 3 mm standard. Pode ser substituída por qualquer outro accionamento, Euro-canhão ou punho.

**Placas inferiores:** Placa de fundo com junta de poliuretano expandido para garantir maior estanqueidade.

**Terras:** Todos os painéis são ligados à terra através dos seus acessórios e equipados com uma tomada de terra separada.

**Platinas montagem:** Duplamente dobrado. Ajustável em profundidade em passos de 25mm. A placa de montagem é fornecida fixada no exterior da embalagem do armário.

**Acabamento:** Aço inoxidável polido 240s (0.5 microns)

**Protecção:** Corresponde a IP 55 e NEMA 12, 13. IK10.

**Fornecimento:** Armário monobloco com a porta instalada, placas de fundo e placa de montagem, inclusive. Parafusos na porta para ligação à terra. Entregue em um palete com largura idêntica ao armário para permitir a instalação do equipamento, sem a remoção da mesma. A placa de montagem é fixada na parte externa da embalagem do armário. Todo o material da embalagem é reciclável.

Dimensão do armário			Dimensão platina montagem			Ref.
A	L	P	a	l		
1200	1200	400	1094	1094	108	EKDS12124
1200	1200	400	1094	1094	108	EKDS12124-316
1600	1200	400	1494	1094		EKDS16124
1600	1200	400	1494	1094		EKDS16124-316
1800	1200	400	1694	1094		EKDS18124
1800	1200	400	1694	1094		EKDS18124-316
1800	1600	400	1694	1494	198	EKDS18164
1800	1600	400	1694	1494	198	EKDS18164-316
2000	1200	400	1894	1094		EKDS20124
2000	1200	400	1894	1094		EKDS20124-316
2000	1600	400	1894	1494		EKDS20164
2000	1600	400	1894	1494		EKDS20164-316

\* Prazo de entrega sob consulta

