




Electric Automation
Automation specialists

Referência: SKSM 810 FS
Código: 6059530

bandeja de cabos SKSM, perfurado, com ligação rápida 85x100x3050, banda galvanizado, DIN EN 10147, de aço, St

A partir de Electric Automation Network



Bandeja de cabo com sistema de conexão rápida, incluindo todas as componentes de ligação para economia de tempo e econômica de instalação, frisado com base reta de perfuração, 7 x 79 mm, para montagem em suporte. Todas as larguras de cruz com beading para a estabilização e duto de ventilação. Contínua lado de perfuração, 7 x 20 mm, conforme adicionais conector de perfuração. A partir de uma bandeja de cabo da largura de 200 mm, eles são adequados para uso em sistemas de aspersão, de acordo com VdS orientação 2092 permeável sistema da bandeja de cabo com 30% de superfície do furo. O estoque de comprimento é 3050 mm, o comprimento útil quando combinado é de 3000 mm. A primavera elemento ALIMENTADOS 60 podem ser encomendados separadamente como um acessório parte (de reserva) para o Magic bandejas de cabos da altura da lateral de 60 mm, 85 mm e 110 mm sob o artigo número 6068859. Contínua ligação equipotencial é garantida, sem componentes adicionais. VDE-testado sistema da bandeja de cabo.