

Referência: 3RA1225-1DR16-0BB4

Sem fusíveis FEEDER INVERSÃO DE SERVIÇO, 400V AC TAMANHO S0, 2,2 ... 3.2A, 24V DC, 1NO + 1NC DISJUNTOR W. CORRER adaptador + ADD-ON MOD. DISJUNTOR S0

A partir de Electric Automation Network

Dados técnicos gerais:		
Nome da marca do produto		SIRIUS
Designação do produto		terminal de consumidor sem fusível
Execução do produto		dispositivo de iniciação de viragem
Tamanho da derivação do consumidor		S0
Classe de protecção IP na parte frontal		IP20
Grau de contaminação		3
Tensão de isolamento Valor estipulado	V	690
Altura de instalação em caso de altura pelo NN máximo	m	2 000
Temperatura ambiente		
durante o armazenamento	°C	-55 ... +80
durante o transporte	°C	70 ... -20
durante o funcionamento	°C	-20 ... +70
Resistência ao choque		12,5g
Resistência à tensão de choque Valor estipulado	kV	6
Identificação do meio de produção segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750		Q
Identificação do meio de produção segundo a DIN EN 61346-2		Q
Tipo de atribuição		1
durabilidade mecânica (ciclos de operação) do contactor típico		10 000 000
Número de artigo do fabricante		
do adaptador para calha fornecido		3RA1922-1R
do interruptor de potência fornecido		3RV1021-1DA15
do contactor fornecido		3RT10 16-1BB42
do módulo de ligação fornecido		3RA19 11-1AA00
Execução do contacto de comutação		electromecânico
Execução da protecção do motor		bi-metal

corrente do valor de resposta ajustável do dispositivo de sobrecarga dependente da corrente	A	2,2 ... 3,2
Comunicação/ Protocolo:		
Função do produto Comunicação via bus		Não
Protocolo é suportado		
Protocolo de Interface AS		Não
protocolo PROFIBUS DP		Não
Protocolo PROFINET		Não
Circuito de corrente principal:		
Quantidade de pólos para circuito principal		3
Tensão de serviço a AC-3 Valor estipulado máximo	V	690
Corrente de funcionamento a AC-3 com 400 V Valor estipulado	A	2,7
Potência de funcionamento a AC-3 com 400 V Valor estipulado	kW	1,1
Frequência de comutação sem carga	1/s	15
Circuito de corrente de comando/ ativação:		
Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando		CC
Tensão de alimentação de comando 1		
com DC		
— Valor estipulado	V	24
Circuito de corrente secundário:		
Expansão do produto Interruptor auxiliar		Sim
Número de contactos de abertura para contactos auxiliares		1
Número de contactos de fecho para contactos auxiliares		1
Número de comutadores para contactos auxiliares		0
Entradas/ Saídas:		
Número de entradas digitais		0
Cortocircuito:		
Função do produto protecção-curto-circuito		Sim
Versão da protecção contra curto-circuito		interruptor de potência
Capacidade de desactivação da corrente limite de curto-circuito (Icu) com 400 V Valor estipulado	kA	50
Entradas/ Saídas:		
Posição de montagem		horizontal
Tipo de fixação		fixação de trinquete
Largura	mm	100
Altura	mm	220
Profundidade	mm	125

distância a cumprir			
à montagem sequencial para os lados	mm	0	
a peças com ligação à terra			
— para a frente	mm	10	
— a retroceder	mm	0	
— a subir	mm	30	
— para os lados	mm	9	
a peças sob tensão			
— para a frente	mm	10	
— a retroceder	mm	9	
— a descer	mm	0	
— para os lados	mm	30	
Conexões/ terminais:			
Execução da ligação eléctrica para circuito principal	ligação aparafusada		
Qualificação	UL / CSA / CCC / GL / LRS / BV / DNV / PRS		
Certificados/ Homologações:			
General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Shipping Approval
Shipping Approval	other		
	Umweltbestätigung	Bestätigungen	