

Referência: 3RA1334-8XB36-1AF0

COMBIN contator. A Revers. 15 KW, SIZE S2, 110 V AC, 50 HZ, COM AUX. CHAVE 2 X 1NO + 1NC

A partir de Electric Automation Network



Dados técnicos gerais:	
Função do produto	contactor-inversor
Tamanho do contactor	S2
Largura	mm 120
Altura	mm 133
Profundidade	mm 115
Identificação do meio de produção segundo a DIN EN 61346-2	Q
Identificação do meio de produção segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750	K
Circuito de corrente de comando/ ativação:	
Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA
Tensão de alimentação de comando 1	
com AC	
— a 50 Hz Valor estipulado	V 110
Frequência da tensão de alimentação de comando	
1 Valor estipulado	Hz 50
Circuito de corrente principal:	
Corrente de funcionamento a AC-3 com 400 V Valor estipulado	A 32
Potência de funcionamento a AC-3 com 400 V Valor estipulado	kW 15

Circuito de corrente secundário:	
Número de contactos de abertura para contactos auxiliares por direcção de rotação	1
Número de contactos de fecho para contactos auxiliares por direcção de rotação	1
Conexões/ terminais:	
Execução da ligação eléctrica para circuito principal	ligação aparafusada
Tipo de fixação	fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 50022
Condições ambientais:	
Temperatura ambiente durante o funcionamento	°C -25 ... +60
Classe de protecção IP na parte frontal	IP20
Certificados/ Homologações:	
General Product Approval	Declaration of Conformity
	Shipping Approval
Shipping Approval	other
	Umweltbestätigung Bestätigungen