

Referência: 3RT1627-1AC21

CAPACITOR SW. Contator, AC-6, 25KVAR / 400V, 24V, 50 / 60Hz, 3 pólos, SIZE S0

A partir de Electric Automation Network



Dados técnicos gerais:	
Classe de protecção IP	IP20
Condições ambientais:	
Temperatura ambiente	
durante o funcionamento	-25 ... +60 °C
Circuito de corrente principal:	
Número de contactos de fecho para contactos principais	3
Número de contactos de abertura para contactos principais	0
Corrente de funcionamento	
com AC-1 com 400 V	
— Valor estipulado	35 A
Circuito de corrente de comando/ ativação:	
Tipo de tensão	CA
Tensão de alimentação de comando com AC	
a 50 Hz Valor estipulado	24 ... 24 V
a 60 Hz Valor estipulado	24 ... 24 V
Frequência da tensão de alimentação para circuito de corrente auxiliar e de controlo Valor estipulado	50 ... 60 Hz
Circuito de corrente secundário:	
Número de contactos de abertura	

para contactos auxiliares	0
Número de contactos de fecho	
para contactos auxiliares	1
Linha característica e letras identificadoras para elementos de comutação	1
Montagem/ Fixação/ Dimensões:	
Tipo de fixação	fixação de parafusos e trinquete em carris 35 mm de acordo com a DIN EN 50022
Montagem em série	Sim
Altura	100 mm
Largura	45 mm
Profundidade	135 mm
Conexões/terminais:	
Execução da ligação eléctrica	
para circuito principal	ligação aparafusada
para circuito de corrente auxiliar e de controlo	ligação aparafusada