

Referência: 3SB3321-0AA61

26X26MM PLÁSTICO QUADRADO
unidade completa COMBINAÇÃO: botão
luminoso COM TECLA LISO iluminado
com suporte da lâmpada BA 9S COM
LAMP 24V AC / DC SCREW TERMINAL,
1NO + 1NC tensão operacional 24V AC /
DC COM BRANCO TITULAR

A partir de Electric Automation Network



Execução do produto	Unidade completa quadrada
Caixa:	
Forma da parte da frente da caixa	quadrado
Material da caixa	plástico
Número de pontos de comando	1
Actuador:	
Execução do elemento de accionamento	Botão de pressão iluminado
Modo de funcionamento do elemento de acionamento	a pressionar
Expansão do produto opcional Dispositivo de iluminação	Sim
Cor	
do elemento de acionamento	branco
Material do elemento de acionamento	plástico
Forma do elemento de acionamento	Botão de pressão plano
Tipo de desbloqueamento	sem
Número de posições de comutação	2
Anel frontal:	
Componente do produto Anel frontal	Sim
Versão do aro frontal	Standard
Material do anel frontal	plástico
Cor do anel frontal	preto
Suporte:	

Material do suporte	Plástico
Elemento de comutação/ Casquilho de lâmpada:	
Versão do suporte	BA 9s com lâmpada
Número de casquilhos de lâmpadas	1
Número de elementos de comutação	1
Dados técnicos gerais:	
Função do produto	
Abertura forçada	Sim
Função de PARAGEM DE EMERGÊNCIA	Não
Componente do produto	
Dispositivo de iluminação	Sim
Tipo de tensão	
da tensão de serviço	CA/CC
Classe de protecção IP	IP66
Resistência à oscilação	
segundo a IEC 60068-2-6	20 ... 200 Hz: 5g
Frequência de comutação máximo	1 000 1/h
durabilidade mecânica (ciclos de operação)	
típico	3 000 000
Identificação do meio de produção	
segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750	S
segundo a DIN EN 61346-2	S
segundo a DIN EN 81346-2	S
Tensão de serviço	
Valor estipulado	24 ... 24 V
Tensão de alimentação:	
Tipo de tensão da tensão de alimentação	
do dispositivo de iluminação	CA/CC
Tensão de alimentação 1 do dispositivo de iluminação com AC	
a 50 Hz Valor estipulado	24 V
a 60 Hz Valor estipulado	24 V
Tensão de alimentação 1 do dispositivo de iluminação com DC	
Valor estipulado	24 V
tolerância negativa relativa da tensão de alimentação	-15 %
tolerância positiva relativa da tensão de alimentação	10 %
Circuito de corrente secundário:	

Número de contactos de abertura	
para contactos auxiliares	1
Número de contactos de fecho	
para contactos auxiliares	1
Número de comutadores	
para contactos auxiliares	0
Corrente recebida com valor estipulado da tensão de alimentação máximo	80 mA
Corrente de funcionamento a AC-12	
com 24 V Valor estipulado	10 A
a 48 V Valor estipulado	10 A
com 110 V Valor estipulado	10 A
a 230 V Valor estipulado	10 A
com 400 V Valor estipulado	10 A
Corrente de funcionamento a AC-15 com 24 V Valor estipulado	6 A
Corrente de funcionamento a AC-15 a 48 V Valor estipulado	6 A
Corrente de funcionamento a AC-15 com 110 V Valor estipulado	6 A
Corrente de funcionamento a AC-15 a 230 V Valor estipulado	6 A
Corrente de funcionamento a AC-15 com 400 V Valor estipulado	3 A
Corrente de funcionamento com DC-12	
com 24 V Valor estipulado	10 A
a 48 V Valor estipulado	5 A
com 110 V Valor estipulado	2,5 A
a 230 V Valor estipulado	1 A
Corrente de funcionamento com DC-13	
com 24 V Valor estipulado	3 A
a 48 V Valor estipulado	1,5 A
com 110 V Valor estipulado	0,7 A
a 230 V Valor estipulado	0,3 A
Conexões/ terminais:	
Execução da ligação eléctrica	ligação aparafusada
Binário de aperto dos parafusos no suporte	0,9 ... 1,1 N·m
Condições ambientais:	
Temperatura ambiente	
durante o funcionamento	-25 ... +60 °C

durante o armazenamento	-40 ... +80 °C
Categoria ambiental durante o funcionamento segundo a IEC 60721	3K6
Montagem/ Fixação/ Dimensões:	
Tipo de fixação	fixação dianteira
Forma da abertura de montagem	quadrado
Altura de montagem	5 mm
Largura de montagem	30 mm
Profundidade da montagem	63 mm