

Referência: 3TB5017-0LV4

CONTATOR TAMANHO 6 3 pólos AC-3, de 55 KW, 400/380 V Contatos auxiliares 21 (2NA + 1NC) Gama de 0,7 ... 1,25 X LV, DC OPERAÇÃO DC SYSTEM SOLENOID CONECTADO-VARISTOR DC 36 V

A partir de Electric Automation Network



Dados técnicos gerais:	
Tamanho do contactor	6
Classe de protecção IP na parte frontal	IP00
Temperatura ambiente durante o funcionamento	-40 ... +70 °C
Identificação do meio de produção segundo a DIN 40719 ampliada segundo a norma IEC 204-2 segundo a IEC 750	K
Identificação do meio de produção segundo a DIN EN 61346-2	Q
Quantidade de pólos para circuito principal	3
Corrente de funcionamento com AC-1 com 400 V	
com temperatura ambiente de 40°C Valor estipulado	170 A
com temperatura ambiente de 60°C Valor estipulado	160 A
Resistência à tensão de choque Valor estipulado	8 kV
Circuito de corrente principal:	
Número de contactos de abertura para contactos principais	0
Número de contactos de fecho para contactos principais	3
Corrente de funcionamento a AC-3 com 400 V Valor estipulado	110 A
Potência de funcionamento	
a AC-3 com 400 V Valor estipulado	55 kW
com AC-1 com 400 V Valor estipulado	105 kW

Circuito de corrente de comando/ ativação:		
Modelo do comando do accionamento de comutação	convencional	
Execução do limitador de sobretensão	varistor	
Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CC	
Tensão de alimentação de comando		
com DC		
— Valor estipulado	36 V	
Circuito de corrente secundário:		
Número de contactos de abertura para contactos auxiliares		
comutável retardado	0	
ligação instantânea	1	
Número de contactos de fecho para contactos auxiliares		
ligação com avanço	0	
ligação instantânea	2	
Conexões/ terminais:		
Execução da ligação eléctrica		
para circuito principal	ligação aparafusada	
para circuito de corrente auxiliar e de controlo	ligação aparafusada	
Linha característica e letras identificadoras para elementos de comutação	21	
Dados mecânicos:		
Tipo de fixação	fixação de parafusos	
Tipo de fixação Montagem em série	Sim	
Largura	134 mm	
Altura	150 mm	
Profundidade	198 mm	
Certificados/ Homologações:		
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity
	Baumusterprüfbescheinigung	
Test Certificates	other	
spezielle Prüfbescheinigungen	sonstig	