

Referência: 3TX4490-1A

ABERTURA adiamento do dispositivo AC
110V 50 / 60Hz, 0,1 ou 0.2S AC 220V 50
/ 60Hz, 0,4 ou 0.8s AC 230V 50 / 60Hz,
0,4 ou 0.8s

A partir de Electric Automation Network



Dados técnicos gerais:		
Designação do produto	retardador de desconexão para contactor	
Execução do produto	Dispositivo de retardamento da desactivação	
Temperatura ambiente		
durante o armazenamento	°C	-40 ... +80
durante o funcionamento	°C	-20 ... +60
Componente do produto Circuito de protecção	Não	
Circuito de corrente de comando/ ativação:		
Tipo de tensão da tensão de alimentação de comando	CA	
Frequência da tensão de alimentação de comando		
1		
— Valor estipulado	Hz	50
2 Valor estipulado	Hz	60
Tensão de alimentação de comando 1		
com AC		
— a 50 Hz Valor inicial estipulado	V	110
— a 50 Hz Valor final estipulado	V	220
— a 60 Hz Valor final estipulado	V	220
— a 60 Hz Valor inicial estipulado	V	110
Montagem/ Fixação/ Dimensões:		

Posição de montagem	de forma arbitrária		
Tipo de fixação	fixação aparafusada e de encaixe em carril de cobertura de 35 mm		
Conexões/ terminais:			
Execução da ligação eléctrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo	ligação aparafusada		
Certificados/ Homologações:			
General Product Approval	Functional Safety/Safety of Machinery	Test Certificates	Shipping Approval
	Baumusterbescheinigung	spezielle Prüfbescheinigungen	
Shipping Approval	other		
	Umweltbestätigung	Bestätigungen	