



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: UA1-415  
код: 1SAM201904R1007

UA1-415 расцепитель минимального напряжения

Покупка от Electric Automation Network



UA1-415 выпуск пониженное напряжение 415В 415В 50Гц/480В 60Гц

Заказ

ЕАН:	4013614320484
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365080

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Ширина:	93 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	25 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	80 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0,11 кг
Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	18мм
Продукт Чистая Высота:	90мм
Чистый Продукт Глубина:	75.5мм
Продукт Вес Нетто:	0.1кг

## Технические

Номинальное Управляющее Напряжение Питания ( $U_c$ ):	AuCircuit 415 В переменного тока AuCircuit 50 Гц AuCircuit 480 В переменного тока AuCircuit 60 Гц
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{Вчртенок}$ ):	Вспомогательные цепи 6 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_n$ ):	690 в
Соединительная Способность-Вспомогательный Контур:	Жесткой 1/2x 1 ... 4 мм <sup>2</sup> Гибкий с Ferrule1/2x 0.75 ... 2.5 мм <sup>2</sup> Гибкий с изоляцией Ferrule1x 0.75 ... 2.5 мм <sup>2</sup> Гибкий с изолированным наконечником 2x 0.75 ... 1.5 мм <sup>2</sup> Flexible1/2x 0.75 ... 2.5 мм <sup>2</sup>
Момент Затяжки:	Вспомогательные цепи 0.8 ... 1.2 Н·м
Зачистки Провода Длина:	Вспомогательной цепи 10 мм
Рекомендуемый Драйвер Винта:	Шлицевой 2
Стандарты:	МЭК/EN 60947-1 МЭК/EN 60947-4-1 Ул 60947-1 Ул 60947-4-1
Наименование Товара:	Отпуск Недонапряжения
Подходит Для:	MS116 MS132
Подходит для класса продукта:	Ручная Стартера Мотора

## Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Операция -25 ... +60 °C Хранения -50 ...+80 °C
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

## Техническая ул/ККА

Подключение емкости вспомогательного контура по UL/CSA для:	Многожильный 1/2x 16 ... 12 AWG кабель Гибкая 1/2x 16 ... 12 AWG кабель
---	--

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат АБС:	1SAA963001-0101
Сертификат BV:	1SAA963000-0202
сертификат cUL:	cUL_E137861
Декларация соответствия - се:	1SAD938501-0188 1SAD938508-0125 1SAD938503-0183 1SAD938515-0060

Сертификат ДНВ:	1SAA963001-0303
Сертификат гл:	1SAA963001-0401 1SAA963000-0402
Сертификат ГОСТ:	1SAA937000-2703
Сертификат ЛР:	1SAA963001-0502
Сертификат Рина:	1SAA963000-0802
Информация По RoHS:	1SAA963001-4407
Сертификат UL:	UL_E137861

## Классификации

екласс:	7.0 27379201
Е-номер:	3112033
СКТУООН:	39120000