



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: UA1-20
код: 1SAM201904R1010

UA1-20 расцепитель минимального напряжения

Покупка от Electric Automation Network



UA1-20 выпуск пониженное напряжение 20В 50Гц / 24В 60 Гц

Заказ

ЕАН:	4013614484827
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365080

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Ширина:	93 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	25 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	80 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0,11 кг
Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	18мм
Продукт Чистая Высота:	90мм
Чистый Продукт Глубина:	75.5мм
Продукт Вес Нетто:	0.1кг

Технические

Стандарты:	МЭК/EN 60947-1 МЭК/EN 60947-4-1 Ул 60947-1 Ул 60947-4-1
Наименование Товара:	Отпуск Недонапряжения
Подходит Для:	MS116 MS132
Подходит для класса продукта:	Ручная Стартера Мотора

Окружающей среды

Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки
-------------	---

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат АБС:	1SAA963001-0101
сертификат cUL:	cUL_E137861
Декларация соответствия - се:	1SAD938501-0188 1SAD938508-0125 1SAD938503-0183 1SAD938515-0060
Сертификат ДНВ:	1SAA963001-0303
Сертификат гл:	1SAA963001-0401 1SAA963000-0402
Сертификат ГОСТ:	1SAA937000-2703
Сертификат ЛР:	1SAA963001-0502
Сертификат Рина:	1SAA963000-0802
Информация По RoHS:	1SAA963001-4407
Сертификат UL:	UL_E137861

Классификации

екласс:	7.0 27379201
---------	--------------