



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: MO132-6.3
код: 1SAM360000R1009

MO132-6.3 Руководство по Пускатель магнитный только

Покупка от Electric Automation Network



В MO132-6.3 пускателя электродвигателя magnetic только это компактный 45 мм Ширина устройства с Номинальный ток = т. е. 6.30 А. данное устройство используется для ручного включения и выключения нагрузки/двигателя и защитить их надежно и без предохранителя от коротких замыканий. Ручная стартера мотора обеспечивает номинальную обслуживание короткого замыкания разрывная мощность ICS = 50 ка при 400 В переменного тока. В сочетании с реле перегрузки или контроллеры двигателя позволяет защитить электродвигатель. Дополнительные функции встроенные функции отключения, поездка-бесплатная механизм и поворотная рукоятка с четкая индикация положения переключателя. Ручная стартера мотора magnetic только подходит для трех - и однофазного применения. Ручки замком для защиты от несанкционированного изменения. Вспомогательные контакты, сигнальные контакты, расцепитель минимального напряжения, шунт поездки, 3-фазных шин, ввода питания блоки доступны в качестве аксессуара.

Заказ

ЕАН:	4013614400247
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362010

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	45мм
------------------------	------

Продукт Чистая Высота:	90мм
Чистый Продукт Глубина:	86.75мм
Продукт Вес Нетто:	0.265кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	92 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	50 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	95 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0,28 кг
Уровень Пакет 2 Единицы:	40 шт
Уровень Пакет 2 Ширина:	280 мм
Уровень Пакет 2 Высота:	210 мм
Уровень Пакет 2 Длина:	395 мм
Пакет Уровня 2 Вес Брутто:	11.586 кг
Уровень пакет 2 НАЙТРОКС:	4013614443695

Окружающей среды

Температура Окружающего Воздуха:	Вокруг корпуса 0 ... +40 °C Эксплуатации -25 ... +60 °C Хранения -50 ... +80 °C
Окружающего Воздуха Температурная Компенсация:	Нет
Максимальная Рабочая Высота Допустимая:	2000 м
Устойчивость к ударам в соотв. в соответствии с IEC 60068-2-27:	11 мс импульс 25г
Устойчивость к вибрации в соотв. МЭК 60068-2-6:	5г / 3 ... 150 Гц
Статус Оов:	Следующие Директивы ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 г. и поправки

Техническая ул/ККА

Максимальное рабочее напряжение по UL/CSA для:	Главная схема 600 В переменного тока
Нагрузка по UL/CSA для:	6.3 в
Рейтинг лошадиной силы UL/CSA для:	(220 ... 240 В переменного тока) трехфазный 1.5 л. с. (440 ... 480 В переменного тока), три фазы 3 л. с. (550 ... 600 В AC) трехфазный мощностью 5 л. с.
Общий рейтинг по UL/CSA для:	(600 В AC) 6,3 А
Подключение Емкость основного контура по UL/CSA для:	Гибкая 1/2x 16 ... 12 AWG кабель Многожильный 1/2x 16 ... 12 AWG кабель
Момент затяжки ул/КША:	Главная схема 10 в·фунт

Дополнительная Информация

Тип Привода:	Поворотная Рукоятка
Подключение Емкости-Главная Цепь:	Гибкий с наконечником 1/2x 0.75 ... 2.5 мм ² Гибкий с изолированным наконечником 1/2x 0.75 ... 2.5 мм ² Гибкая 1/2x 0.75 ... 2.5 мм ² Жесткой 1/2x 1 ... 4 мм ²
Обычные бесплатные-воздух тепловой ток (яче):	Основные Схемы 6,3 А
Степень защиты:	Степень защиты IP20
Электрическая Прочность:	Цикл 50000
Механическую Прочность:	Цикл 100000
Монтаж на DIN-рейку:	С th35-15 (35 x 15 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715 Рейку th35-7.5 (35 x 7,5 мм Монтажная рейка) соотв. в МЭК 60715
Монтажное Положение:	Позиции с 1 по 6
Количество полюсов:	3
Число защищенных полюсов:	3
Степень Загрязнения:	3
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 1,1 Вт
Основной Тип Продукта:	MO132
Наименование Товара:	Ручной Пускатель Магнитный Только
Номинальный Ток (Я _н):	6.3 в
Номинальная частота (F):	Главная Схема 50 Гц Главная Схема 60 Гц
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение (U _{вч} чертенок):	Главная схема 6 кв
Номинального Мгновенного Тока Короткого Замыкания Настройки (Я _я):	78.8 в
Номинальное Напряжение Изоляции (У _я):	690 в
Номинальный Ток (Я _е):	6.3 в
Номинальный ток АС-3 (я _е):	6.3 в
Номинальная Эксплуатационная Мощность АС-3 (П _е):	(400 в) три фазы 2.2 кВт
Номинальное Рабочее Напряжение:	Главная цепь 690 В переменного тока
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я _в с _с):	(230 В переменного тока) 50 ка (400 В переменного тока) 50 ка (440 В АС) 20 ка (500 В переменного тока) 20 ка (690 В АС) 3 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость (Я _{кп}):	(230 В переменного тока) 50 ка (400 В переменного тока) 50 ка (440 В АС) 20 ка (500 В переменного тока) 20 ка (690 В АС) 3 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I _γ):	6.3 в

Рекомендуемый Драйвер Винта:	Шлицевой 2
Примечания:	Для защиты от перегрузки двигателей, соответствующего теплового или электронного реле перегрузки должны быть использованы
Дата Утверждения RoHS:	0159
Диапазон Настройки:	Нет
Стандарты:	МЭК/EN 60947-1 МЭК/EN 60947-2 МЭК/EN 60947-4-1 Ул 60947-1 Ул 60947-4-1
Тип Терминала:	Винтовые Клеммы
Момент Затяжки:	Главная схема 0.8 ... 1.2 Н·м
Зачистки Провода Длина:	Главная цепь 9 мм

Сертификаты и декларации (номер документа)

Сертификат ABC:	1SAA963001-0101
Сертификат BV:	1SAA963001-0201
Сертификат CB:	1SAA963002-2001
Сертификат CCC:	1SAA963001-3804
сертификат cUL:	cUL_E137861 cUL_E345003
Паспорт, Техническая Информация:	2CDC131035D0201
Паспорт, Техническая Информация (Часть 2):	1SAM300515F0008
Декларация соответствия - се:	1SAD938503-0183
Сертификат ДНВ:	1SAA963001-0302
Сертификат EAC:	1SAA963000-2701
Сертификат гл:	1SAA963001-0401
Сертификат ГОСТ:	1SAA937000-2703
Сертификат ЛР:	1SAA963001-0502
Сертификат Рина:	1SAA963000-0802
Сертификат PMPC:	1SAA918000-0703
Информация По RoHS:	1SAA963002-4405
Сертификат UL:	UL_E137861 UL_E345003

Классификации

екласс:	7.0 27370401
Етим 4:	EC000074 - мотора защитный выключатель
Етим 5:	EC000074 - мотора защитный выключатель
Объект Классификации Кода:	Ф

CKTYOOH:

39121521