



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: ОТР125
код: 1SCA022812R7180

ОТР125В3М закрываемый
переключатель

Покупка от Electric Automation Network



Закрытый выключатель 3-п.Пластиковый корпус 125А 400В АС22А АС23А 50А
IP65 черные селектор ручка

Заказ

ЕАН:	6417019274874
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85365080

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	200мм
Продукт Чистая Высота:	400мм
Чистый Продукт Глубина:	140мм
Продукт Вес Нетто:	2.4кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	203 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	187 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	407 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	2,5 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	6417019274874
--------------------------	---------------

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 4 квартал 2009
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

Дополнительная Информация

Ток Термической Стойкости (Я _в):	Полностью Закрытый 100 В
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Количество полюсов:	3
Степень Загрязнения:	3
Основной Тип Продукта:	OT125
Наименование Товара:	Закрытый переключатель
Номинальный рабочий ток, AC-22A (я _е):	(500 В) 125 А (690 В) 125 А
Номинальный рабочий ток, AC-23A (я _е):	(380 ... 415 В) 90 А (500 В) 70 А (690 В) 50 А
Номинальное Рабочее Напряжение:	750 в

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SCC340009C0201
Декларация соответствия - се:	1SCC340003D0203

Классификации

Етим 5:	EC000249 - переключатель защиты разъединителя жилья
Объект Классификации Кода:	Вопрос