



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: T1B160  
код: 1SDA052618R1

T1B 160 TMF25-630 1p F FC Cu  
(1 ÷ 70mm<sup>2</sup>)

Покупка от Electric Automation Network



С. Тмакс выключатель T1B 160 фиксированной однополюсный с передними клеммами для Cu кабеля 70мм<sup>2</sup> и днм недели TMF P 25-630 а

Заказ

ЕАН:	8015644532826
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	25мм
Продукт Чистая Высота:	130мм
Чистый Продукт Глубина:	70мм
Продукт Вес Нетто:	0.35кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	117.5 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	35 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	140 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	0,42 кг

Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644532826
--------------------------	---------------

## Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2006-07-01
-------------	---

## Дополнительная Информация

Электрическая Прочность:	8000 цикла 120 циклов в час
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Механическую Прочность:	Цикл 25000 240 циклов в час
Количество полюсов:	1
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 2 Вт
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Тмакс Т
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток ( $I_N$ ):	25 А
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{V_{\text{чртенок}}}$ ):	8 кВ
Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_J$ ):	800 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	240 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 125 В DC
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{в CS}$ ):	(220 В AC) 18 ка (230 В AC) 18 ка (380 В AC) 16 ка (415 В~) 16 ка (440 В AC) 10 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{кр}$ ):	(220 В AC) 2.5 ка (230 В AC) 2.5 ка (380 В AC) 16 ка (415 В~) 16 ка (440 В AC) 10 ка (500 В AC) 8-ка (125 В пост. тока) 25 ка (250 В DC) 3 полюса в серии 20 ка
Номинальный Непрерывный Ток ( $I_y$ ):	160 а
Тип Релиза:	ТМ
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	T1
Подходит Для:	T1
Подходит для класса продукта:	Отлитые В Форму Автоматы Защиты Цепи Случая
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Передние для медных кабелей

Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты:	3000 в
Испытательное Напряжение Максимум ( $U_{\text{тест}}$ ):	3000 в
Версия:	Ф

### Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210004D0203
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0001
Сертификат гл:	1SDL000163R0058
Информация По RoHS:	1SDL000200R0001

### Классификации

Объект Классификации Кода:	Вопрос
----------------------------	--------