



Electric Automation
Automation specialists

Артикул: T5S400
код: 1SDA054341R1

T5S 400 PR221DS-LS/I In=400 4p F F

Покупка от Electric Automation Network



С. выключатель t5s система Тмакс 400 фиксированная четырехполюсник с передними стержнями и твердотельных выхода в PR221DS-LS В переменного тока/я P 400

Заказ

ЕАН:	8015644554392
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

Размеры

Чистая Ширина Изделия:	186мм
Продукт Чистая Высота:	205мм
Чистый Продукт Глубина:	103.5мм
Продукт Вес Нетто:	6.58кг

Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	248 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	240 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	285 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	6.58 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644554392

Окружающей среды

Статус Оов:	Планировал следовать директиве ЕС 2002/95/ЕС 18 августа 2005 года и поправка после 2007-01-01
-------------	---

Дополнительная Информация

Электрическая Прочность:	Цикл 7000 60 циклов в час
Статус ИИТ-публикации:	Уровень 0 - включена информация
Механическую Прочность:	Цикл 20000 120 циклов в час
Количество полюсов:	4
Потери Мощности:	при номинальных эксплуатационных условиях на Полюс 16,5 Вт
Основной Тип Продукта:	САЧЕ Тмакс Т
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток (I_N):	400 а
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ($U_{Vчертенок}$):	8 кВ
Номинальное Напряжение Изоляции (U_J):	1000 В
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 750 В ПОСТОЯННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{в CS}$):	(220 В АС) 85 ка (230 В АС) 85 ка (380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка (400 В переменного тока) 50 ка (415 В переменного тока) 50 ка (440 В АС) 40 ка (500 В АС) 30 ка (690 В АС) 25 ка
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток (I_{cw}):	для 1 с 5 А
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ($I_{кр}$):	(220 В АС) 8.5 ка (230 В АС) 8.5 ка (380 В ПЕРЕМ. тока) 50 ка (400 В переменного тока) 50 ка (415 В переменного тока) 50 ка (440 В АС) 40 ка (500 В АС) 36 ка (690 В АС) 25 ка (250 В DC) 2 полюса в серии 50 ка (500 В DC) 2 полюса в серии 36 ка (750 В постоянного тока) 3 полюса в серии 25 ка
Номинальный Непрерывный Ток (I_y):	400 а
Тип Релиза:	Эл

Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	T5
Подходит Для:	T5
Подходит для класса продукта:	Отлитые В Форму Автоматы Защиты Цепи Случая
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Стойка
Испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты:	3500 в
Испытательное Напряжение Максимум ($U_{\text{тест}}$):	3500 в
Версия:	Ф

Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC210004D0203
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0005
Сертификат гл:	1SDL000163R0062
Информация По RoHS:	1SDL000200R0001

Классификации

Е-номер:	3180387
Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39121100