



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E2N1600  
код: 1SDA055892R1

E2N 1600 PR122/P-LSI In=1600A 3p F  
HR

Покупка от Electric Automation Network



Итальянское *sace* EMAX Автоматический выключатель E2N 1600A четырехкомнатную закреплены полюса с задней горизонтальной расцепитель PR122/П-ЛСИ R1600 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

### Заказ

ЕАН:	8015644572327
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	296мм
Продукт Чистая Высота:	418мм
Чистый Продукт Глубина:	302мм
Продукт Вес Нетто:	45кг

### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	515 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	600 мм

Уровень Пакет 1 Длина:	515 мм
Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	55 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644572327

## Дополнительная Информация

Электрическая Прочность:	Цикл 12000 30 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 25000 60 циклов в час
Количество полюсов:	3
Потери Мощности:	при номинальных условиях эксплуатации на Полюс 115 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское sace Emax
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток ( $I_n$ ):	1600 а
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{Vчертенок}$ ):	12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_y$ ):	1000 В
Номинальный Ток ( $I_e$ ):	1600 а
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{в CS}$ ):	(220 В AC) 65 ка (230 В AC) 65 ка (380 В AC) 65 ка (400 В AC) 65 ка (415 в~) 65 ка (440 В AC) 65 ка (500 В AC) 55 ка (660 В переменного тока) 55 ка (690 В AC) 55 ка
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток ( $I_{CW}$ ):	для 1 с 65 ка в течение 3 с 65 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{кР}$ ):	(220 В AC) 65 ка (230 В AC) 65 ка (380 В AC) 65 ка (400 В AC) 65 ка (415 в~) 65 ка (440 В AC) 65 ка (500 В AC) 55 ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 55 ка (660 В переменного тока) 55 ка (690 В AC) 55 ка
Номинальный Непрерывный Ток ( $I_y$ ):	1600 а
Номинальное Напряжение ( $U_p$ ):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	E2

Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Задний плоский горизонтальный
Версия:	Ф

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200006D0209
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0014

## Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос
СКТУООН:	39120000