



**Electric Automation**  
Automation specialists

Артикул: E3S3200  
код: 1SDA056315R1

E3S 3200 PR122/P-LI In=3200A 4p F HR

Покупка от Electric Automation Network



Итальянское sace EMAX выключателя e3s успешно 3200A четыре полюса закреплены с задней горизонтальной расцепитель PR122/П-ли R3200 оснащена: 4 вспомогательный контакт и С. выключатель в положение открыто-закрыто

#### Заказ

ЕАН:	8015644576554
Количество Минимального Заказа:	1 шт
Номер Таможенного Тарифа:	85362090

#### Размеры

Чистая Ширина Изделия:	530мм
Продукт Чистая Высота:	418мм
Чистый Продукт Глубина:	302мм
Продукт Вес Нетто:	76кг

#### Информация Контейнер

Уровень Пакет 1 Единицы:	1 шт
Уровень Пакет 1 Ширина:	515 мм
Уровень Пакет 1 Высота:	600 мм
Уровень Пакет 1 Длина:	785 мм

Пакет Уровня 1 Вес Брутто:	90 кг
Уровень пакет 1 Код EAN:	8015644576554

## Дополнительная Информация

Электрическая Прочность:	Цикл 6000 20 циклов в час
Механическую Прочность:	Цикл 20000 60 циклов в час
Количество полюсов:	4
Потери Мощности:	при номинальных условиях эксплуатации на Полюс 330 Вт
Основной Тип Продукта:	Итальянское case Emax
Наименование Товара:	Автоматический Выключатель
Тип Продукта:	КБ
Номинальный Ток ( $I_N$ ):	3200 а
Номинальное Импульсное Выдерживаемое Напряжение ( $U_{Vчертенок}$ ):	12 кв
Номинальное Напряжение Изоляции ( $U_A$ ):	1000 В
Номинальный Ток ( $I_E$ ):	3200 а
Номинальное Рабочее Напряжение:	690 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Номинальный Сервис Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{B CS}$ ):	(220 В AC) 75 ка (230 В AC) 75 ка (380 В AC) 75 ка (400 В AC) 75 ка (415 в~) 75 ка (440 В AC) 75 ка (500 В AC) 75 ка (660 В переменного тока) 75 ка (690 В AC) 75 ка
Номинальный кратковременный Выдерживаемый ток ( $I_{CW}$ ):	для 1 с 75 ка за 3 с 75 ка
Номинальное Предельное Короткое Замыкание Ломая Емкость ( $I_{KR}$ ):	(220 В AC) 75 ка (230 В AC) 75 ка (380 В AC) 75 ка (400 В AC) 75 ка (415 в~) 75 ка (440 В AC) 75 ка (500 В AC) 75 ка (525 в ПЕРЕМ. тока) 75 ка (660 В переменного тока) 75 ка (690 В AC) 75 ка
Номинальный Непрерывный Ток ( $I_Y$ ):	3200 а
Номинальное Напряжение ( $U_P$ ):	690 в
Тип Релиза:	Эл
Стандарты:	МЭК 60947
Суб-Тип:	ЕЗ
Тип Терминального Соединения:	Фиксированные Выключатели Задний плоский горизонтальный

Версия:	Ф
---------	---

## Сертификаты и декларации (номер документа)

Паспорт, Техническая Информация:	1SDC200006D0209
Декларация соответствия - се:	1SDL000165R0015

## Классификации

Етим 4:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Етим 5:	EC000228 - силовой Автоматический выключатель для трансформаторов/генераторов/установка прот.
Объект Классификации Кода:	Вопрос